

## LX12256503 - Luxolum



**Hublot LED avec détecteur Luxolum  
- Rond - 24W - 4000K - Asymétrique -  
Blanc**

Réf LX12256503

**54.92€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/111792-hublot-led-avec-detecteur-luxolum-rond-24w-4000k-asymetrique-blanc-luxolum-lx12256503.html>

*Le produit Hublot LED avec détecteur Luxolum - Rond - 24W - 4000K - Asymétrique -  
Blanc  
est en vente chez Domomat !*





SKU : **LX12256503** Hublot extérieur rond blanc 24W 4000K IP66 Ø310 mm avec détecteur asymétrique



**Intérieur** > Hublot

**Extérieur** > Applique murale

**Extérieur** > Hublot

Hublot asymétrique avec détecteur HF idéal pour les montées d'escalier, coursives et abords de bâtiment.

### Domaines d'application

- Parking Couvert
- Circulations
- Escaliers
- Circulations Ext

## Données électriques

Puissance totale (W)	24
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<25
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2500lm (4000K)

## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	310
Hauteur (mm)	115
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	1.22
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK10
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	PC
Détecteur	Haute fréquence
Alimentation incluse	Oui

## Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	110° X 90°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide