



# LX12306501 - Luxolum



Hublot extérieur Luxolum - Rond - 28W - 4000K - IP66 - Blanc - Non dimmable

Réf LX12306501

**54.84€**TTC\*

Voir le produit : <a href="https://www.domomat.com/111799-hublot-exterieur-luxolum-rond-28w-4000k-jp66-blanc-non-dimmable-luxolum-lx12306501.html">https://www.domomat.com/111799-hublot-exterieur-luxolum-rond-28w-4000k-jp66-blanc-non-dimmable-luxolum-lx12306501.html</a>

Le produit Hublot extérieur Luxolum - Rond - 28W - 4000K - IP66 - Blanc - Non dimmable est en vente chez Domomat !




















SKU: LX12306501



Intérieur > Hublot

**Extérieur** > Applique murale

**Extérieur** > Hublot

Utilisation en intérieur ou extérieur, IP66, existe avec détecteur. Idéal collectivités, garages et cages d'escalier

# **Domaines d'application**

- Parking Couvert
- Circulations
- Escaliers
- Circulations Ext



# **Données électriques**

Puissance totale (W)	28
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

# **Données photométriques / LEDS**

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (Im)	2750lm (4000K)



# Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	360
Hauteur (mm)	93.5
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	1.28
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK10
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20 +50°
Matériaux de corps	PC
Matérieux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

#### Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h	
-----------	----------	--

# **Données supplémentaires**

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	Livré avec chevilles + vis de fixation



#### **Ambiance** Autre





#### **Autre**



