

## LX21052003 - Luxolum



**Ruban LED Luxolum - 24V - 24W - 60**

**Led/m - 4000K - IP20 - 5m -**


**Dimmable**

Réf LX21052003

**28.25€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/110907-ruban-led-luxolum-24v-24w-60-ledm-4000k-ip20-5m-dimmable-luxolum-lx21052003.html>

*Le produit Ruban LED Luxolum - 24V - 24W - 60 Led/m - 4000K - IP20 - 5m - Dimmable est en vente chez Domomat !*





SKU : **LX21052003** Ruban led 24 VDC 4000K 60 led/m 5m IP20 largeur 8 mm coupe tous les 10 cm



## Bandeau Led > Bandeau Led

Bandeau led economique IP20. Idéal pour les éclairage indirect pour donner des ambiances. Corniches, sous plateau etc.. Ruban adhésif 3M au dos, câbles de 15cm aux extrémités

### Domaines d'application

- Pièces de vie
- Bureau
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Retro Eclairage
- Cellier, chaufferie
- Circulations
- Hall & Accueil
- Surface de vente

## Données électriques

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Puissance totale (W)</b>  | 4.8                  |
| <b>Tension nominale (V)</b>  | 24Vdc                |
| <b>Distorsion harmonique</b> | -                    |
| <b>Facteur de puissance</b>  | >0.9                 |
| <b>Fréquence(s) réseau</b>   | 0Hz                  |
| <b>Classe électrique</b>     | III                  |
| <b>Dimmable</b>              | Triac , Dali , 1-10V |

## Données photométriques / LEDS

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Température(s) de couleur</b>                    | 4000K         |
| <b>Type de source</b>                               | SMD           |
| <b>Source incluse</b>                               | Oui           |
| <b>SDCM initial</b>                                 | SDCM>4        |
| <b>IRC</b>  | >90           |
| <b>Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)</b> | RG1           |
| <b>Flux lumineux (lm)</b>                           | 408lm (4000K) |

## Données physiques et mécaniques

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Dimensions (mm)</b>                     | 5000 x 8 x 3 |
| <b>Poids (kg)</b>                          | 0.04         |
| <b>Profondeur d'encastrement sous BA13</b> | -            |
| <b>Longueur de câble</b>                   | 20 cm        |
| <b>Couleur de produit</b>                  | Blanc        |
| <b>Indice de protection IK</b>             | IK02         |
| <b>Indice(s) de protection IP</b>          | IP20         |
| <b>Plage de température d'utilisation</b>  | -25... +45°  |
| <b>Matériaux de corps</b>                  | -            |
| <b>Matériaux diffuseurs</b>                | -            |
| <b>Alimentation incluse</b>                | Non          |

## Durée de vie

|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>L70 à 25°</b> | 50 000 h |
|------------------|----------|

## Données supplémentaires

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Angle de distribution</b> | 120°   |
| <b>Orientable</b>            | Non  |
| <b>Type de connexion</b>     | Fil à connecter  |
| <b>Autres commentaires</b>   | Durée de vie en fonction de l'alimentation.<br>Découpable tous les 100mm |

# Plan

