

LX21102007 - Luxolum



**Ruban LED 24V Luxolum - 48W - 120
Led/m - 3000K - IP20 - 5m -
Dimmable**

Réf LX21102007

47.08€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/110894-ruban-led-24v-luxolum-48w-120-ledm-3000k-ip20-5m-dimmable-luxolum-lx21102007.html>

*Le produit Ruban LED 24V Luxolum - 48W - 120 Led/m - 3000K - IP20 - 5m - Dimmable
est en vente chez Domomat !*





SKU : **LX21102007** Ruban led 24 VDC 3000K 120 led/m 5m IP20 largeur 8 mm coupe tous les 5 cm



Bandeau Led > Bandeau Led

Bandeau led economique IP20. Idéal pour les éclairage indirect pour donner des ambiances. Corniches, sous plateau etc.. Ruban adhésif 3M au dos, câbles de 15cm aux extrémités. 3 Oz.

Domaines d'application

- Pièces de vie
- Bureau
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Retro Eclairage
- Cellier, chaufferie
- Circulations
- Hall & Accueil
- Surface de vente

Données électriques

Puissance totale (W)	9.6
Tension nominale (V)	24Vdc
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	0Hz
Classe électrique	III
Dimmable	Triac , Dali , 1-10V

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	816lm (3000K)

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	5000 x 8 x 3
Poids (kg)	0.04
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	20 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK02
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	-
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
------------------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Durée de vie en fonction de l'alimentation. Découplable tous les 50mm

Plan

