

LX21152017 - Luxolum




**Ruban LED Luxolum - 24V - 72W -
180 Led/m - 6000K - IP20 - 5m -
Dimmable**

Réf LX21152017

45.50€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/111198-ruban-led-luxolum-24v-72w-180-ledm-6000k-ip20-5m-dimmable-luxolum-lx21152017.html>

*Le produit Ruban LED Luxolum - 24V - 72W - 180 Led/m - 6000K - IP20 - 5m -
Dimmable
est en vente chez Domomat !*





14.4 W

1325
lm

IRC >90

IP20

6000K



SKU : **LX21152017** Ruban led 24 VDC 6000K 180 led/m 5m IP20 largeur 8 mm coupe tous les 33,3 mm



Bandeau Led > Bandeau Led

Bandeau led avec un flux supérieur à 1200lm/m. Idéal pour un éclairage fonctionnel direct ou indirect. Sectionnable tous les 3.3cm. Câbles d'alimentation aux deux extrémités. Adhésif 3M sur le dos du ruban pour faciliter l'installation.

Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Bureau
- Cuisine
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Retro Eclairage
- Cellier, chaufferie
- Circulations
- Escaliers
- Hall & Accueil
- Surface de vente

Données électriques

Puissance totale (W)	14.4
Tension nominale (V)	24Vdc
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	0Hz
Classe électrique	III
Dimmable	Triac , Dali , 1-10V

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	6000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	1325lm (6000K)

Données physiques et mécaniques

Poids (kg)	0.04
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK02
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	-
Matériels diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Nous utilisons 3OZ FPC (PCB souple), des files en or à 99.9% pour la led

Plan

