

## LX21202018 - Luxolum



**Bandeau LED Luxolum - 24V - 57W -  
180 Led/m - 3000K - IP20 - 3m -  
Dimmable**

Réf LX21202018

**75.32€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/110900-bandeau-led-luxolum-24v-57w-180-ledm-3000k-ip20-3m-dimmable-luxolum-lx21202018.html>

*Le produit **Bandeau LED Luxolum - 24V - 57W - 180 Led/m - 3000K - IP20 - 3m -  
Dimmable**  
est en vente chez Domomat !*





19.2 W

3456  
lm

IRC >90

IP20

3000K



SKU : **LX21202018** Ruban led 24 VDC 3000K 180 led/m 3m IP20 largeur 8 mm coupe tous les 5 cm



### Bandeau Led > Bandeau Led

Bandeau led avec un flux supérieur à 3400lm/m. Idéal pour un éclairage fonctionnel direct ou indirect. Sectionnable tous les 5cm. Câbles d'alimentation aux deux extrémités. Adhésif 3M sur le dos du ruban pour faciliter l'installation.

### Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Bureau
- Cuisine
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Retro Eclairage
- Cellier, chaufferie
- Circulations
- Escaliers
- Hall & Accueil
- Surface de vente

## Données électriques

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Puissance totale (W)</b>  | 19.2                 |
| <b>Tension nominale (V)</b>  | 24Vdc                |
| <b>Distorsion harmonique</b> | -                    |
| <b>Facteur de puissance</b>  | >0.9                 |
| <b>Fréquence(s) réseau</b>   | 0Hz                  |
| <b>Classe électrique</b>     | III                  |
| <b>Dimmable</b>              | Triac , Dali , 1-10V |

## Données photométriques / LEDS

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Température(s) de couleur</b>                    | 3000K          |
| <b>Type de source</b>                               | SMD            |
| <b>Source incluse</b>                               | Oui            |
| <b>SDCM initial</b>                                 | SDCM>3         |
| <b>IRC</b>  | >90            |
| <b>Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)</b> | RG1            |
| <b>Flux lumineux (lm)</b>                           | 3456lm (3000K) |

## Données physiques et mécaniques

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Poids (kg)                          | 0.04        |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | -           |
| Longueur de câble                   | -           |
| Couleur de produit                  | Blanc       |
| Indice de protection IK             | IK02        |
| Indice(s) de protection IP          | IP20        |
| Plage de température d'utilisation  | -25... +45° |
| Matériaux de corps                  | -           |
| Matériels diffuseurs                | -           |
| Alimentation incluse                | Non         |

## Durée de vie

|           |          |
|-----------|----------|
| L80 à 25° | 50 000 h |
|-----------|----------|

## Données supplémentaires

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Angle de distribution | 120°   |
| Orientable            | Non  |
| Type de connexion     | Fil à connecter  |
| Autres commentaires   | Nous utilisons 3OZ FPC (PCB souple), des files en or à 99.9% pour la led |

## Plan

