

LX21202019 - Luxolum



**Bandeau LED Luxolum - 24V - 57W -
180 Led/m - 4000K - IP20 - 3m -
Dimmable**

Réf LX21202019

75.32€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/110902-bandeau-led-luxolum-24v-57w-180-ledm-4000k-ip20-3m-dimmable-luxolum-lx21202019.html>

*Le produit **Bandeau LED Luxolum - 24V - 57W - 180 Led/m - 4000K - IP20 - 3m -
Dimmable**
est en vente chez Domomat !*





SKU : **LX21202019** Ruban led 24 VDC 4000K 180 led/m 3m IP20 largeur 8 mm coupe tous les 5 cm



Bandeau Led > Bandeau Led

Bandeau led avec un flux supérieur à 3400lm/m. Idéal pour un éclairage fonctionnel direct ou indirect. Sectionnable tous les 5cm. Câbles d'alimentation aux deux extrémités. Adhésif 3M sur le dos du ruban pour faciliter l'installation.

Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Bureau
- Cuisine
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Retro Eclairage
- Cellier, chaufferie
- Circulations
- Escaliers
- Hall & Accueil
- Surface de vente

Données électriques

Puissance totale (W)	19.2
Tension nominale (V)	24Vdc
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	0Hz
Classe électrique	III
Dimmable	Triac , Dali , 1-10V

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>3
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	3840lm (4000K)

Données physiques et mécaniques

Poids (kg)	0.04
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK02
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	-
Matériels diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Nous utilisons 3OZ FPC (PCB souple), des files en or à 99.9% pour la led

Plan

