CCT15285 | Schneider Electric

Interrupteur crépusculaire - avec cellule tableau - IC2000 - Acti9

Réf CCT15285

136.13€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/53988-interrupteur-crepusculaire-avec-cellule-tableau-ic2000-acti9-schneider-electric-cct15285.html

Le produit Interrupteur crépusculaire - avec cellule tableau - IC2000 - Acti9 est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit
Caractéristiques

CCT15285
Acti9 IC2000 - interrupteur crépusculaire - avec cellule tableau

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Range of product	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 IC
Fonction produit	Interrupteur crépusculaire
Nom de l'appareil	IC2000
Équipement fournis	twilight sensor intérieur
Type de charge	lampe à incandescence: 2600 W lampe halogène: 2600 W tube fluorescent non corrigé: 2300 VA tube fluorescent compensé en série: 2300 VA lampe fluorescente parallèle compensée: 730 VA (80 µF) lampe fluorescente compacte: 170 W < 2 W lampe à LED: 30 W > 2 W lampe à LED: 200 W

Complémentaires

Fonction de l’appareil	Bâtiment
Nombre de canaux	1
Puissance consommée maximale en W	0,5 W stand by
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA +10 % -15 % à 50/60 Hz
Courant commuté maximum	10 A - 250 V CA pf = 0,6 16 A - 250 V CA pf = 1
Courant commuté minimum	10 mA 230 V CA 100 mA 24 V CA/CC
Classe d'isolation électrique	Classe II
Type de sortie	Dry contact
Précision	+/- 0,25 s/jour 25 °C
Description des contacts	1 "F"
Temporisation	20 s marche 80 s off

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Réglage de l'intensité lumineuse	2…2000 lx
Mode de raccordement	2 0,5…2,5 mm² bornes à vis rigide ou flexible 1 2,5 mm² bornes à vis rigide ou flexible avec manchon
Support de montage	TH35 Rail DIN se conformer à EN 60715
Hauteur	85,5 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	67 mm
Poids du produit	87,5 g
Catégorie de surtension	Class 3
Marquage	CE
Type de commande	Par mesure de la luminosité

Environnement

Température de fonctionnement	-30…55 °C
Ambient air temp for storage/ transportation	-30…70 °C
Humidité relative	90 %, sans condensation
Degré de protection IP	IP20 IP66 (détecteur)face IP40 (détecteur)arrière
Normes	EN 60669-2-1

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois