

## CCT15841 | Schneider notice




**Thermostat modulaire pour  
chauffage direct TH4 - 1 zone - Plage  
de réglage : +8... +26°C**

Réf CCT15841

**172.92€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/26356-thermostat-modulaire-pour-chauffage-direct-th4-1-zone-plage-de-reglage-8-26c-schneider-electric-cct15841.html>

*Le produit Thermostat modulaire pour chauffage direct TH4 - 1 zone - Plage de réglage  
: +8... +26°C  
est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit CCT15841

## Caractéristiques

Acti9 TH4 - thermostat modulaire - 1 zone -  
8°C..26°C



### Principales

Gamme	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 TH
Fonction produit	Thermostat
Nom abrégé de l'appareil	TH4
Nbre de zones	1
Équipement fournis	Fourni avec sonde température ambiante

### Complémentaires

Mode opératoire	Au-dessus de la congélation : 5 °C Confort : 8...26 °C Réduit : 0...10 °C
Précision de mesure	+/- 0,2 °C
Puissance consommée	<= 4 VA
Courant commuté maximum	16 A - 250 V pf = 1 3 A - 250 V pf = 0.6
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V AC +/- 10 %
Type de protection	Protection contre les surtensions dues à la foudre Protection contre la surchauffe
État LED	Rouge voyant lumineux : définition de la position des contacts de sortie Vert voyant lumineux : au-dessus du mode de fonctionnement congélation Jaune voyant lumineux : mode de fonctionnement réduit
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	5
Mode de raccordement	Bornes sans vis, 2 câble(s) <= 2.5 mm <sup>2</sup>
Nuance de la couleur	Blanc RAL 9003
Hauteur	85 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	65 mm

## Environnement

Normes	EN 60730-2-9
Degré d'étanchéité IP	IP20

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1101 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------