

CCT5011-0002W | SE




Micromodule encastré pour interrupteur lumineux Wiser - 10AX - Zigbee - Gris foncé

Réf CCT5011-0002W

29.89€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/63276-micromodule-encastre-pour-interrupteur-lumineux-wiser-10ax-zigbee-gris-fonce-schneider-electric-cct5011-0002w.html>

Le produit Micromodule encastré pour interrupteur lumineux Wiser - 10AX - Zigbee - Gris foncé est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit

Spécifications



Wiser - micromodule encastré - zigbee - pour interrupteur lumineux

CCT5011-0002W

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Compatibilité de gamme	Wiser
Marque du produit	Schneider Electric
Gamme	Wiser
Type de numéro	W50110
Type de produit ou équipement	Interrupteur électronique

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	220...240 V CA 50/60 Hz
Courant assigné d'emploi	10 AX cos phi = 0,6
Consommation en veille	Max. 0,3 W
Calibre du fusible à associer	16 A
Couleur	Gris foncé
Finition de la surface	Mat
Signalisation locale	LED 1 (vert/rouge) indication de la programmation:
Nombre de sorties	1
Type de commande	Commande à distance par bouton-poussoir auxiliaire Contrôle à distance App Wiser
Nom du logiciel	App Wiser: activer le mode minuterie App Wiser: gestion du générateur d'impulsions App Wiser: mettre à niveau le firmware
Nombre d'appareils connectés maxi	15 Zigbee: (appareil intelligent)
Type de réseau de communication	Sans fil, 2,5 mW (2,4 GHz)
Configuration requise	Wiser Home Touch App Wiser Wiser Home Touch Wiser Home control
Auxiliaires connectés	10 boutons poussoirs auxiliaires maximum, distance : 50 m
Configuration du câblage	Avec neutre
Raccordement	Bornes à vis
Nombre de connecteurs libres	2
Capacité de serrage des bornes	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour rigide câble(s) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
Forme de la tête de vis	Pozidriv N° 1 et combi

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Couple de serrage	0,5 N.m
Support de montage	Boîte d'installation Mural
Montage de l'appareil	Encastré
Type d'installation	Installation en intérieur
Profondeur	22 mm
Largeur	43 mm
Hauteur	43 mm

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	65 g
Hauteur de l'emballage 1	5,2 cm
Largeur de l'emballage 1	7,5 cm
Longueur de l'emballage 1	7,5 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	40
Poids de l'emballage 2	2,92 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Contractual warranty

Garantie	18 mois
----------	---------