

## CCT599502 - Schneider Electric




**Module de communication CPL  
Wiser Schneider Electric -  
Génération 2 - 30 V - Rail DIN -  
50/60Hz - Blanc**

Réf EER31700

**63.77€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/101937-module-de-communication-cpl-wiser-schneider-electric-generation-2-30-v-rail-din-5060hz-blanc-schneider-electric-eer31700.html>

*Le produit Module de communication CPL Wiser Schneider Electric - Génération 2 - 30 V - Rail DIN - 50/60Hz - Blanc est en vente chez Domomat !*



# Fiche produit

## Caractéristiques

# CCT599502

## Wiser - détecteur de fumée - filaire 230V



### Principales

Gamme de produit	Wiser
Gamme	Wiser
Marque du produit	Schneider Electric
Accessoires associés	Wiser hub generation 1
Type de produit ou équipement	Détecteur de fumée
Application	Détection précoce des feux couvants et ouverts
Mobile App name	Wiser by SE
Type de capteur électronique	Détecteur photo-électrique polarisé
Type d'emballage	Carton

### Complémentaires

Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Alimentation	Secteur
[Us] tension d'alimentation	230 V CA 50/60 Hz
Type de réseau de communication	Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m
Type de détection	Heat Fumée
Fonction disponible	Local alarme Fonction d'atténuation du bruit Autotest de détection de fumées
Type de technologie	Lumière diffuse (effet Tyndall)
Type de mesure	Smoke
Type de commande	Bouton (test/hush function)
Maximum number of device interconnected	40 pour sans fil alarme 40 pour câblé
Horn level	85 dB à 3 m, minimum
Plage de réglage de temporisation	10 min (hush)
Signalisation locale	Visuel: 1 DEL (rouge) pour warning and low battery Visuel: 1 DEL (vert) pour état ON Son: signal (vert) Son: alarme
Mode de raccordement	4 bornes à vis (arrière de l'appareil)
Matière	Thermoplastique
Type d'installation	Intérieure
Montage de l'appareil	Saillie
Support de montage	Plafond Montage mural
Mode de fixation	Par vis
Hauteur	43 mm
Largeur	115 mm
Profondeur	115 mm

## Environnement

Degré de protection IP	IP20
Température de fonctionnement	0...45 °C
Température ambiante de stockage	-20...60 °C
Humidité relative	0...95 %
Certifications du produit	CE

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	14 cm
Longueur de l'emballage 1	15 cm
Poids de l'emballage 1	430 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	12,32 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	288
Hauteur de l'emballage 3	105 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	162,84 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------