Fiche COPE RD Indigo

Spot COPE RD Blanc - Indigo - 7W - 4000K - 644Lm - Dimmable

Réf DO465NW30 **47.48€TTC***

https://www.domomat.com/57404-spot-cope-rd-blanc-indigo-7w-4000k-644lm-dimmable-indigo-do465nw30.html

Spot COPE RD Noir mat - Indigo - 7W - 4000K - 644Lm - Dimmable

Réf DO465NW05 **47.48€TTC***

https://www.domomat.com/57407-spot-cope-rd-noir-mat-indigo-7w-4000k-644lm-dimmable-indigo-do465nw05.html

Retrouvez tous les produits de la catégorie

chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 12/10/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

INDIGO LIGHTING

COPE RD

- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	System Lumen
DO465WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC150mA 36V	7W	3000K	750 Lm	621 Lm
DO465WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC150mA 36V	7W	3000K	750 Lm	621 Lm
DO465NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC150mA 36V	7W	4000K	800 Lm	644 Lm
DO465NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC150mA 36V	7W	4000K	800 Lm	644 Lm

NOIR MAT

BLANC MAT

Montage au plafond en encastré uniquement.

Usage intérieur uniquement.

IP 65 — Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.

IK 06 — Résistance : 1 Joule.

Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).

68 — Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm)

60mm — Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (60mm)

36° — Faisceau 36°.

CE — Homologation CE.

CRI >80 — IRC>80

LED L70B50 50.000h — "Durée de vie" des moteurs de lumière.

UGR <19 — UGR inférieur à 19.

RG1 — RG1.

RT — Conforme à la réglementation thermique en vigueur. (France)

650° — Testé à 650°.

Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.

Alimentation classe II incluse.

150 mA

A connecter à une alimentation Led en courant constant de 150mA DC.

DIM

Le produit est dimmable avec la majorité des dimmers. Vérifiez la compatibilité avec l'installation.

5

Garantie 5 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com