

WA24330DA - Indigo




**Plafonnier Applique CAPRI S 2 C
Indigo - 42W - 3CCT - Dimmable Dali
- Blanc mat**

Réf WA24330DA

556.25€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/151100-plafonnier-applique-capri-s-2-c-indigo-42w-3cct-dimmable-dali-blanc-mat-indigo-wa24330da.html>


*Le produit Plafonnier Applique CAPRI S 2 C Indigo - 42W - 3CCT - Dimmable Dali -
Blanc mat
est en vente chez Domomat !*



CAPRI S 2 C

- Applique murale ou plafonnier.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable coupure de phase ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| WA24305 | NOIR MAT | ALUMINIUM | AC 230V | 42W | 2700-3000-4000K | 5150 Lm (4000K) | 3175 Lm (4000K) |
| WA24330 | BLANC MAT | ALUMINIUM | AC 230V | 42W | 2700-3000-4000K | 5150 Lm (4000K) | 3175 Lm (4000K) |
| WA24305DA | NOIR MAT | ALUMINIUM | AC 230V | 42W | 2700-3000-4000K | 5150 Lm (4000K) | 3175 Lm (4000K) |
| WA24330DA | BLANC MAT | ALUMINIUM | AC 230V | 42W | 2700-3000-4000K | 5150 Lm (4000K) | 3175 Lm (4000K) |



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 90°.



Homologation CE.



IRC >90



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.



Alimentation incluse.




Le produit est dimmable.




Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.