Coffret Actassi OPB

Réf NSYOPB6U5F

Réf NSYOPB9U4F

Réf NSYOPB9U5F

Réf NSYOPB9U6F

Réf NSYOPB12U4F

Réf NSYOPB12U5F

Réf NSYOPB12U6F

Réf NSYOPB15U4F

Réf NSYOPB15U5F

+18
référence(s)
supplémentaire(s)

Voir les produits Schneider Electric : https://www.domomat.com/59_schneider-electric

Retrouvez tous les produits Schneider Electric chez Domomat !



Enveloppes Actassi
Coffrets Actassi 19"

Coffrets Actassi KDB, VDC et OPB 19"

Actassi KDB 19"

- coffret livré démonté en un colisage
- totalement symétrique, peinture poudre époxy-polyester, finition grain cuir, couleur gris RAL 7035
- coffret constitué d'un corps, d'une paire de montants supérieurs 19" et d'une porte en verre Securit®
- zones prédécoupées pour entrées de câbles supérieure et inférieure (hauteur 0U)
- degré de protection IP 20 (utilisation en intérieur)
- tenue aux impacts mécaniques externes : IK 08 avec porte vitrée
- charge admissible 3 kg/U ; 40 kg maximum par coffret (incluant une réserve de charge de 25% selon l'IEC 62208)
- conforme à la directive RoHs
- conforme aux normes 19" IEC 60297-3-100 et EIA-310-E
- panneau d'entrée de câbles réf. NSYCRTM1U1PS (en option)
- platine ventilateur avec thermostat et interrupteur réf. NSY1FAN230T (en option)

(1) Commercialisation 2013.

dimension (mm) H	L	P	références (1)
6U 352	600	400	NSYKDB6U4F
9U 485	600	400	NSYKDB9U4F
12U 618	600	600	NSYKDB12U6F
15U 752	600	600	NSYKDB15U6F

Actassi VDC 19" (accès avant et arrière)

- enveloppe monobloc en tôle d'acier pliée et soudée, peinture poudre époxy-polyester, finition grain cuir, couleur gris RAL 7035
- porte réversible par simple retournement du coffret
- degré de protection IP 20 (utilisation en intérieur)
- tenue aux impacts mécaniques externes : IK 08 avec porte vitrée
- entrées de câbles supérieure et inférieure (zones prédécoupées)
- charge admissible 3 kg/U ; 50 kg maximum par coffret
- fond perforé pour fixation murale (4 x Ø 6,5 mm). Fixation murale directe ou avec les pattes de fixation, réf. NSYAEFPFSC et NSYAEFPFXSC, pour les coffrets pré-équipés
- entrées prédécoupées pour l'installation de plaques d'obturation ou de ventilation forcée
- ouïes d'aération naturelle supérieure et inférieure
- deux montants 19" fixes en acier galvanisé, réglables en profondeur tous les 25 mm
- porte avant vitrée, cadre en tôle d'acier, peinture couleur gris RAL 7035, et verre Securit® 4 mm collé
- porte d'accès arrière : profondeur du fond 130 mm
- charnières à 120° facilement dégondables, avec axe imperdable
- fermeture par clé n° 333
- possibilité d'installation de charnières 180°, réf. NSYAEDH180S3D (accessoire)

dimension (mm) H	L	P	références (1)
6U 310	600	450	NSYVD2C6U64
		550	NSYVD2C6U65
9U 450	600	450	NSYVD2C9U64
		550	NSYVD2C9U65
12U 580	600	450	NSYVD2C12U64
		550	NSYVD2C12U65
15U 710	600	450	NSYVD2C15U64
		550	NSYVD2C15U65
18U 850	600	450	NSYVD2C18U64
		550	NSYVD2C18U65

Actassi OPB 19"

châssis fixe, porte vitrée

châssis pivotant, porte vitrée

- enveloppe en tôle d'acier pliée et soudée, peinture poudre époxy-polyester, finition grain cuir, gris RAL 7035
- porte réversible par simple retournement du coffret
- coffret composé d'un corps, de 2 panneaux latéraux articulés et démontables, de montants fixes 19" ou d'un châssis pivotant 19", d'une porte en verre Securit® 4 mm ou d'une porte en tôle d'acier pleine (uniquement avec châssis fixe)
- entrées de câbles supérieures et inférieures (zones prédécoupées) et par la partie arrière ouverte (plaque d'obturation arrière disponible en option)
- charge admissible : 3 kg/U ; 50 kg maximum par coffret (25 kg pour le châssis pivotant)
- fond perforé pour fixation murale
- ouïes d'aération naturelle supérieure et inférieure
- deux panneaux latéraux amovibles très facilement grâce à 2 tourillons 1/4 de tour (ces panneaux sont démontables sans outil)
- deux montants 19" fixes en acier galvanisé, réglables en profondeur tous les 25 mm (uniquement sur coffret avec châssis fixe)
- fermeture par clé n° 333
- possibilité de réaliser une mini-baie 19" à partir d'un coffret Actassi OPB avec une tôle de fond, quatre montants réglables et quatre roulettes ou un socle

	dimension (mm) H	L	P	références (1)
châssis fixe, porte vitrée	6U 380	600	400	NSYOPB6U4F
			500	NSYOPB6U5F
	9U 513	600	400	NSYOPB9U4F
			500	NSYOPB9U5F
			600	NSYOPB9U6F
	12U 646	600	400	NSYOPB12U4F
			500	NSYOPB12U5F
			600	NSYOPB12U6F
	15U 780	600	400	NSYOPB15U4F
			500	NSYOPB15U5F
			600	NSYOPB15U6F
	18U 912	600	400	NSYOPB18U4F
			500	NSYOPB18U5F
	21U 1113	600	500	NSYOPB21U5F
	1050	600	600	NSYOPB21U6F
châssis fixe, porte pleine	9U 515	600	400	NSYOPB9U4FR
	12U 650	600	400	NSYOPB12U4FR
	15U 780	600	500	NSYOPB15U5FR
	18U 915	600	500	NSYOPB18U5FR
châssis pivotant, porte vitrée	6U 380	600	400	NSYOPB6U4P
			500	NSYOPB6U5P
	9U 513	600	400	NSYOPB9U4P
			500	NSYOPB9U5P
	12U 646	600	500	NSYOPB12U5P
			600	NSYOPB12U6P
	15U 780	600	500	NSYOPB15U5P
			600	NSYOPB15U6P
	18U 912	600	500	NSYOPB18U5P