Câble PVC | Legrand fiche

Cordon de brassage RJ45 LCS³ - Cat.6 - F/UTP écranté - 1m - Bleu
Réf 051762 **7.78€TTC***
https://www.domomat.com/42416-cordon-de-brassage-rj45-lcs-cat6-futp-ecrante-1m-bleu-legrand-051762.html

Cordon de brassage RJ45 LCS³ - Cat.6 - F/UTP écranté - 2m - Bleu
Réf 051763 **10.90€TTC***
https://www.domomat.com/42417-cordon-de-brassage-rj45-lcs-cat6-futp-ecrante-2m-bleu-legrand-051763.html

Cordon de brassage RJ45 LCS³ - Cat.6 - S/FTP blindé - 1m - Bleu
Réf 051752 **8.56€TTC***
https://www.domomat.com/42418-cordon-de-brassage-rj45-lcs-cat6-sftp-blinde-1m-bleu-legrand-051752.html

Cordon de brassage RJ45 LCS³ - Cat.6 - S/FTP blindé - 2m - Bleu
Réf 051753 **11.98€TTC***
https://www.domomat.com/42419-cordon-de-brassage-rj45-lcs-cat6-sftp-blinde-2m-bleu-legrand-051753.html

---

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Câbles informatiques Legrand
chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 28/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

87045 LIMOGES Cedex
Téléphone : 05 55 06 87 87 - Télécopie : 05 55 06 88 88

Cordons cat. 6 PVC

Références : 0 517 52/53/54/55/62/63/64/65
0 517 72/7374/75 - 0 518 15/18

1. UTILISATION

Cordons destinés aux réseaux de transmssion VDI.
RJ45 - RJ45 droit (câble à cordon multibrins).
Bleu Ral 5015.

2. GAMME

Références	Longueur (m)	Type	type de gaine
0 517 72	1	U/UTP	PVC
0 517 73	2		
0 517 74	3		
0 517 75	5		
0 518 18	0,5		
0 517 62	1	F/UTP	
0 517 63	2		
0 517 64	3		
0 517 65	5		
0 518 15	0,5		
0 517 52	1	S/FTP	
0 517 53	2		
0 517 54	3		
0 517 55	5		

3. MARQUAGE DES CORDONS

- LEGRAND
- Référence
- Jauge
- Type
- Impédance
- Nature de la gaine
- Catégorie

4. PERFORMANCES A 250 MHZ

Normes IEC 61935-2 - Ed. 3.0
ISO/IEC 11801

Longueur (m)	Next minimum (dB)	Return Loss (dB)
0,5	39,5	14,0
1		
2		
3		
5		

5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET MECANIQUES

Type	U/UTP	F/UTP	S/FTP
Type de gaine	PVC		
Nombre de paires	4		
Assemblage	Paires		
Diamètre sur isolant (mm)	0,97±0,05	0,92±0,05	0,90±0,05
Diamètre du câble (mm)	6±0,2	6±0,2	6,20±0,2
Jauge AWG	24	26	27
Rayon de courbure mini à la pose (mm)	24	24	24
Résistance du cordon à la traction	≥ 50N	≥ 50N	≥ 50N
Nombre de torsion	500	500	500
Nombre d'insertions	750	750	750

6. CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES A 20° C

Résistance de boucle	< 2 Ω
Résistance de contact	< 20 mΩ
Résistance totale du cordon	< 5 Ω
Résistance pour 100m de câble à cordon	< 14 Ω
Rigidité diélectrique en courant continu	1 KV /1 min
Impédance caractéristique de 1 à 250 Mhz	100 Ω ± 15

7. CARACTERISTIQUES D'ENVIRONNEMENT

Températures de transport et de stockage : 0 à + 50 °C
Températures de fonctionnement : – 20 à + 60 °C
Tenue au feu : IEC 60332-1, UL VW-1

8. NORMES ET AGREMENTS

EN 50173
ISO/IEC 60603-7
ISO/IEC 11801