

IPHO | Indigo




**Spot LED rond encastré IPHO 82 RD
Indigo - 9W - 3000K - IP65 - Rond -
Dimmable - Noir**

Réf DO16405

65.28€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/48658-spot-led-rond-encastre-iph0-82-rd-indigo-9w-3000k-ip65-rond-dimmable-noir-indigo-do16405.html>


*Le produit Spot LED rond encastré IPHO 82 RD Indigo - 9W - 3000K - IP65 - Rond -
Dimmable - Noir
est en vente chez Domomat !*




IPHO 82 RD

- Downlight encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD116 à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO16405	NOIR	VERRE	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	900 Lm	620 Lm
DO16430	BLANC	VERRE	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	900 Lm	705 Lm



NOIR



BLANC

ALIMENTATION	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD116	3-18W	AC 230V	DC 500mA	1	1	75°C	50°C



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm)



Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (60mm)



Faisceau 38°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



RG1.



Conforme à la réglementation thermique en vigueur. (France)



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.





Alimentation classe II incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 500mA DC.



Dimmable.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com