

DO328WW30 | Indigo fiche




**Spot encastré LENS RDX Indigo -
9W - Ø82mm - 3000°K - 640Lm -
Blanc mat**
Réf DO328WW30

65.11€^{TTC*}


Voir le produit : <https://www.domomat.com/39339-spot-encastre-lens-rdx-indigo-9w-o82mm-3000k-640lm-blanc-mat-indigo-do328ww30.html>

Le produit Spot encastré LENS RDX Indigo - 9W - Ø82mm - 3000°K - 640Lm - Blanc mat est en vente chez Domomat !




LENS RDX

- Downlight encastré rond orientable.
- Faisceau ajustable 20-40°.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD116 à commander séparément.




CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LUMEN
DO328WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	640 Lm
DO328NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	4000K	670 Lm

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120MM



ALIMENTATION	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD116	3-18W	AC 230V	DC 500mA	1	1	75°C	50°C



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (68mm)



Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (60mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Ne pas fixer le faisceau lumineux, au risque d'abîmer les yeux.



Alimentation classe II incluse.



Le produit est dimmable avec la majorité des dimmers. Vérifiez la compatibilité avec l'installation.



5

Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com