Fiche technique du produit
Caractéristiques

EER21000
Wiser contrôleur internet actionneurs chauff ballon ECS prises visu conso

Principales

Gamme de produits	Wiser
Fonction produit	Contrôleur
Type de pile	AA lithium non rechargeable 1,5 V
Équipement fournis	1 guide d'installation 1 adaptateur AC/DC avec clips 2 piles lithium AA 1 câble Ethernet

Complémentaires

Compatibilité de gamme	20 Wiser - actionneur de chauffage électrique - actionneur de chauffage 4 Wiser - actionneur de ballon eau chaude électrique - actionneur de charge 10 Wiser - thermostat, chacun contrôlant la température dans des endroits séparés 2 Wiser - Bouton "éco" - économie d'énergie 2 Wiser - concentrateur de transformateurs de courant - appareillage de mesure, chacun avec 6 capteurs connectés maximum 20 Wiser - tête de vanne thermostatique - vanne thermostatique, pour radiateur à eau 1 Wiser - commande de chaudière - actionneur de charge 20 Wiser - prise pilotée, avec appareils branchés
Type de réseau de communication	Sans fil 2.4 GHz, IEEE 802.15.4 radio
Port Ethernet	10/100BASE-T
Type de connecteur	RJ45 Port USB Mini-B Port USB type A
Type de câble	Paire torsadée blindéecat.5e câble cuivre 100 m
Alimentation	Adaptateur AC/DC
[Us] tension d'alimentation	Sortie : 5 V : /3 A DC Entrée : 100…230 V : AC +/- 10 %
Puissance consommée	2.5 W
Mode d'installation	Montage au sol
Durée de vie de la pile	3 Hà 20 °C pour contrôleur fonction 10 jà 20 °C pour horloge fonction
Signalisation locale	Voyant DEL (rouge) pour connexion ethernet

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

	Voyant DEL (jaune) pour transmission de données ethernet Repère (vert) pour notification d'erreur système

Environnement

Température de fonctionnement	0...40 °C : adaptateur AC/DC -5...55 °C : contrôleur
Température ambiante pour le stockage	-25…70 °C
Humidité relative	5…90 %
Degré d'étanchéité IP	IP20
Normes	EN 50491-3 ETSI EN 300 328 EN 62311 EN 60950-1 ETSI EN 301 489-17 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 301 489-3 EN 50491-5-2
Certifications du produit	Directive REACH 1907/2006/EC RoHS directive 2002/95/EC R&TTE directive 1999/5/EC Directive WEEE 2002/96/EC

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1403 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Profil environnemental produit
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques Manuel de fin de vie

Garantie contractuelle

Période	18 mois