DATA SHEET

COD. IPCAM062A

CAMÉRA IP ALL-IN-ONE FULL-HD, 2.8-12 MM, IR 25M, IP66

Caméra IP all-in-one couleur Jour/Nuit, optique varifocale de 2.8-12 mm, résolution FULL-HD (1080p)@30 ips, habillage étanche IP66, 28 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 25 m, compatible ONVIF 2.3.



Caractéristiques principales

| Capteur: | 1/2.8" CMOS Sony |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Optique: | 2.8÷12mm |
| Shutter électronique (s): | 1/25÷1/25000 |
| Sensibilité (lux): | 0.5 (couleur), 0 (noir et blanc, led IR ON) |
| Filtre IR: | Mécanique |
| Résolution vidéo (H x V): | 1920x1080 (FULL-HD 1080p) |

Caractéristiques logiciel/firmware

| Compression vidéo: | H.264 (Dual streaming) |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nombre d'images par secondes: | 30fps |
| Protocoles supportés: | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, PPPOE, ONVIF 2.3 |
| Mise à jour firmware via le réseau: | Oui |
| Usagers reliés simultanément: | 4 |
| Visualisation à distance par Navigateur Internet: | Internet Explorer, Firefox, Chrome |

Fonctions

| Principalees fonctions: | Privacy mask, Motion detection, 3DNR, D-WDR |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Large Dinamic Range (WDR): | D-WDR |
| Contrôle DNR: | 3DNR |
| Réglage équilibrage des blancs: | AWB |

Caractéristiques matériel

| Nombre LED IR / Distance d'éclairage (m): | 28 led / 25m |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Classe de protection IP: | IP66 |
| Connexion LAN: | Ethernet 10/100Mbit/sec |



DATA SHEET

Info générales

| Consommation (max): | 6W |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tension d'alimentation cc: | 12V |
| Alimentation POE: | Standard IEEE 802.3af |
| Hauteur produit (mm): | 80 |
| Largeur produit (mm): | 113 |
| Profondeur produit (mm): | 250 |
| Poids produit: | 600g |
| Matériaux de construction: | Aluminium |
| Type de habillage: | Bullet |
| Coloris produit: | Blanc |
| Température de fonctionnement (°C): | -10÷55 |
| Humidité de service (%): | 90 max |

