DATA SHEET

COD. IPCAM067A

CAMÉRA IP MINIDÔME FULL-HD, 3,6 MM, IR 30M, IP66

Caméra IP minidôme à couleur Jour et Nuit, optique fixe de 3.6 mm, résolution FULL-HD (1080p)@30 ips, habillage étanche IP66, 30 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 30 m, compatible ONVIF 2.3.

Caractéristiques principales

Capteur:	1/2.7" CMOS
Pixels effectifs (H x V):	1920x1080
Optique:	3.6mm
Shutter électronique (s):	1/25÷1/25000
Sensibilité (lux):	0.5 (couleur), 0 (noir et blanc, led IR ON)
Filtre IR:	Mécanique
Résolution vidéo (H x V):	1920x1080 (FULL-HD 1080p)

Caractéristiques logiciel/firmware

Compression vidéo:	H.264 (Dual streaming)
Nombre d'images par secondes:	30fps
Protocoles supportés:	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, PPPOE, ONVIF 2.3
Mise à jour firmware via le réseau:	Oui
Usagers reliés simultanément:	4
Visualisation à distance par Navigateur Internet:	Internet Explorer, Firefox, Chrome

Fonctions

Principalees fonctions:	Privacy mask, Motion detection, 3DNR, D-WDR
Large Dinamic Range (WDR):	D-WDR
Contrôle DNR:	3DNR
Réglage équilibrage des blancs:	AWB

Caractéristiques matériel

Nombre LED IR / Distance d'éclairage (m):	36 led / 30m
Classe de protection IP:	IP66

Les caractéristiques techniques sont sujettes à variations sans préavis

Comelit® Immotec

Réglage 3 axes:	Oui
Connexion LAN:	Ethernet 10/100Mbit/sec

Info générales

Consommation (max):	6W
Tension d'alimentation cc:	12V
Alimentation POE:	Standard IEEE 802.3af
Diamètre du produit (mm):	140
Hauteur produit (mm):	105
Poids produit:	650g
Matériaux de construction:	Aluminium
Type de habillage:	Minidome
Coloris produit:	Blanc
Température de fonctionnement (°C):	-10÷55
Humidité de service (%):	90 max

Les caractéristiques techniques sont sujettes à variations sans préavis