

CAMÉRA IP MINIDÔME FULL-HD, 2.8-12 MM, IR 30M, IP66

Caméra IP minidôme couleur Jour et Nuit, optique varifocale 2.8-12 mm, résolution FULL-HD (1080p)@30 ips, habillage étanche IP66, 30 leds à infrarouges avec distance de fonctionnement de 30 m, réglage du groupe caméra sur 3 axes, compatible ONVIF 2.3.

**Caractéristiques principales**

Capteur:	1/2.7" CMOS
Pixels effectifs (H x V):	1920x1080
Optique:	2.8÷12mm
Shutter électronique (s):	1/25÷1/25000
Sensibilité (lux):	0.5 (couleur), 0 (noir et blanc, led IR ON)
Filtre IR:	Mécanique
Résolution vidéo (H x V):	1920x1080 (FULL-HD 1080p)

Caractéristiques logiciel/firmware

Compression vidéo:	H.264 (Dual streaming)
Nombre d'images par secondes:	30fps
Protocoles supportés:	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, PPPOE, ONVIF 2.3
Mise à jour firmware via le réseau:	Oui
Usagers reliés simultanément:	4
Visualisation à distance par Navigateur Internet:	Internet Explorer, Firefox, Chrome

Fonctions

Principales fonctions:	Privacy mask, Motion detection, 3DNR, D-WDR
Large Dinamic Range (WDR):	D-WDR
Contrôle DNR:	3DNR
Réglage équilibrage des blancs:	AWB

Caractéristiques matériel

Nombre LED IR / Distance d'éclairage (m):	30 led / 30m
Anti-vandalisme IK:	IK10

DATA SHEET

Classe de protection IP:	IP66
Réglage 3 axes:	Oui
Connexion LAN:	Ethernet 10/100Mbit/sec

Info générales

Consommation (max):	6W
Tension d'alimentation cc:	12V
Alimentation POE:	Standard IEEE 802.3af
Diamètre du produit (mm):	145
Hauteur produit (mm):	120
Poids produit:	880g
Matériaux de construction:	Aluminium
Type de habillage:	Minidome
Coloris produit:	Blanc
Température de fonctionnement (°C):	-10÷55
Humidité de service (%):	90 max