

## Fiche Technique NG125-19064




**Déclencheur voltmétrique Multi 9 -  
MX-OF - 230..415Vca**

Réf 19064

**56.06€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/22830-declencheur-voltmetrique-multi-9-mx-of-230415vca-schneider-electric-19064.html>

*Le produit Déclencheur voltmétrique Multi 9 - MX-OF - 230..415Vca  
est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit 19064

## Caractéristiques

Multi 9 - déclencheur voltétrique - MX-OF -  
230..415Vca



### Principales

Gamme	Acti 9
Fonction produit	Déclenchement de dérivation avec contact OF
Nom abrégé de l'appareil	MX + OF
Composition de contacts de signalisation	1 F/O
Tension circuit de commande	110...130 V CC 230...415 V CA 50/60 Hz
Pas de 9 mm	2

### Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	690 V CA 50/60 Hz conformément à EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV conformément à EN/IEC 60947-5-1
Signalisation locale	Indicateur d'action
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Hauteur	103 mm
Largeur	27 mm
Profondeur	69 mm
Durée de vie électrique	10000 cycle conformément à EN/IEC 60947-5-1
Mode de raccordement	Plage de raccordement 1 câble(s) 2,5 mm <sup>2</sup> souple
Longueur de dénudage des fils	10 mm
Couple de serrage	1 N.m

### Environnement

Normes	EN/IEC 60947-5-1
Certifications du produit	ASTA ASEFA LCIE

KEMA

Degré de protection IP	IP20 B conformément à EN/IEC 60947-5-1 IP4 conformément à EN/IEC 60947-5-1
Degré de pollution	3 conformément à EN/IEC 60947-5-1
Catégorie de surtension	II
Tropicalisation	2 conformément à EN/IEC 60947-5-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C

### Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------