


Accessoires circulaires acier galvanisé

Bouchon Mâle Femelle : BMF



DOMAINE D'APPLICATION

- Bouchon compatible sur un accessoire comme un conduit.

MISE EN ŒUVRE

- BMF 3 étages :
 - une partie mâle pour boucher un accessoire,
 - une partie mâle pour boucher un conduit,
 - une partie femelle pour boucher un accessoire.
- BMF 2 étages :
 - une partie mâle pour boucher un accessoire,
 - une partie mâle pour boucher un conduit.
- BMF 1 étage :
 - une partie mâle pour boucher un conduit.

GAMME

Ø A	Type	H	Poids (Kg)	Code
80	2 étages	33	0,05	11093401
100	2 étages	38	0,07	11093402
125	3 étages	41	0,14	11093403
150	2 étages	40	0,19	11093404
160	3 étages	41	0,21	11093405
200	3 étages	41	0,28	11093406
250	3 étages	44	0,38	11093407
315	3 étages	46	0,60	11093408
355	3 étages	46	0,88	11093409
400	3 étages	46	1,20	11093410
450	3 étages	51	1,41	11093411
500	2 étages	55	1,75	11093412
560	2 étages	60	1,90	11094150
630	2 étages	54	2,50	11093413
710	2 étages	65	4,30	11094151
800	2 étages	40	5,50	11093414
900	1 étage	85	6,80	11094152
1000	1 étage	85	8,70	11093415
1120	1 étage	135	11,90	11094153
1250	1 étage	135	14,30	11094154