Raccordement 2273-202

Boîte de 40 bornes COMPACT pour boîtes de dérivation Wago - 2,5mm² - 2 conducteurs

Réf 2273-202/995-040

8.17€TTC*

Voir le produit :
https://www.domomat.com/59189-boite-de-40-bornes-compact-pour-boites-de-derivation-wago-25mm-2-conducteurs-wago-2273-202-995-040.html

Le produit Boîte de 40 bornes COMPACT pour boîtes de dérivation Wago - 2,5mm² - 2 conducteurs
est en vente chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 12/10/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

	2,2 MB	

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 2273-202	URL	Téléchargement

Données CAE

EPLAN Data Portal 2273-202	URL	Téléchargement
WSCAD Universe 2273-202	URL	Téléchargement
ZUKEN Portal 2273-202	URL	Téléchargement

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 2273-202 Bornes pour boîtes de dérivation COMPACT; pour conducteurs rigides; max. 2,5 mm²; 2 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; couvercle blanc; Température ambiante max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparent	URL	Téléchargement

Indications de manipulation

Raccordement du conducteur



Dénuder le conducteur rigide à 11 mm conformément à la longueur indiquée.

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 01 48 17 25 90.



Fenêtre colorée pour contrôler visuellement que l'isolant est bien en butée dans le boîtier et que la longueur de dénudage est correcte.

La longueur de dénudage est correcte, si le conducteur nu est visible dans la fenêtre de contrôle colorée. L'illustration montre que le conducteur central présente une longueur de dénudage trop longue.



Pour raccorder : introduire le conducteur rigide dénudé jusqu'en butée.



Pour déconnecter : tenir le conducteur, et retirer la borne par des mouvements rotatifs avec une légère traction.

Test

Test possible dans le point de test sur le côté de borne opposé aux entrées de conducteurs

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 01 48 17 25 90.