GVAD0110 | Schneider fiche

Contact auxiliaire GV - 1F+10

Réf GVAD0110

16.01€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/39768-contact-auxiliaire-gv-1f10-schneider-electric-gvad0110.html

Le produit Contact auxiliaire GV - 1F+10 est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit
Caractéristiques

GVAD0110
TeSys GV - contact auxiliaire - 1F+1O (défaut)

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	GVAD
Fonction produit	Bloc de contact auxiliaire
Compatibilité du produit	GV2ME GV2L GV3P GV2P GV3L GV2LE GV2RT
Emplacement de montage	Côté gauche
Manœuvre des contacts auxiliaires	Signal de défaut 1 "O"
Composition des pôles	1F+1O
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…2,5 mm²rigide Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²rigide Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…2,5 mm²souple sans embout de câble Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…2,5 mm²souple sans embout de câble Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…1,5 mm²souple avec embout de câble Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…1,5 mm²souple avec embout de câble

Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	690 V se conformer à IEC 60947-1 300 V se conformer à UL 508 300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
[Ue] tension assignée d'emploi	48 à 690 V CA 24...240 V CC
[Ith] courant thermique conventionnel	6 A 2,5 A pour signal défaut
Type de protection	GB2CB…disjoncteur valeur selon la tension de fonctionnement pour Ue <= 415 V Fusible gG 10 A
Durée de vie mécanique	100000 cycle
Courant commuté minimum	5 mA
Tension de commutation minimale	17 V

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Puissance assignée d'emploi en VA	300 VA à 48 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle 400 VA à 690 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle 500 VA à 110…127 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle 500 VA à 500 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle 650 VA à 440 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle 720 VA à 230…240 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle 850 VA à 380…415 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle 36 VA à 24 V AC-14 - durabilité électrique: 1000 cycle 48 VA à 48 V AC-14 - durabilité électrique: 1000 cycle 72 VA à 110…127 V AC-14 - durabilité électrique: 1000 cycle
Puissance assignée d'emploi en W	120 W à 240 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle 140 W à 110 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle 140 W à 24 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle 180 W à 60 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle 240 W à 48 V DC-13 - durabilité électrique: 100000 cycle 15 W à 48 V DC-13 - durabilité électrique: 1000 cycle 24 W à 24 V DC-13 - durabilité électrique: 1000 cycle 9 W à 60 V DC-13 - durabilité électrique: 1000 cycle
Couple de serrage	1,4 N.m - sur borniers à vis-étrier
Hauteur	89 mm
Largeur	9,3 mm
Profondeur	66 mm
Poids	0,055 kg

Environnement

Caractéristique d'environnement	Environnement normal

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Déclaration RoHS UE
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois