

GVAX225 | Schneider fiche



Déclencheur voltmétrique Tesys - MX - 380..400Vca

Réf GVAX385 **43.44€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/39239-declencheur-voltmetrique-tesys-mx-380400vca-schneider-electric-gvax385.html>



Déclencheur voltmétrique Tesys - MX - 220..240Vca

Réf GVAX225 **45.64€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/53496-declencheur-voltmetrique-tesys-mx-220240vca-schneider-electric-gvax225.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Disjoncteur moteur Schneider Electric
chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 29/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.



Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	GVAX
Fonction produit	Déclencheur de sécurité sur surtension

Complémentaires

Accessoires associés	GV2ME
Tension circuit de commande	220...240 V CA 50 Hz
Plage de tension du circuit de commande	0,85 à 1,1 Un
[Ui] tension assignée d'isolement	600 V CA se conformer à UL 508 690 V CA se conformer à IEC 60947-1 600 V CA se conformer à CSA C22.2 No 14
Réglage du seuil en tension	0,7 à 0,35 Un
Puissance d'appel en VA	12 VA CA
Puissance d'appel maximale en W	8 W CC
Consommation moyenne au maintien en VA	3,5 VA CA
Consommation moyenne au maintien en W	1,1 W pour CC réseau
Temps de fonctionnement	10...15 ms se conformer à IEC 60947-1
Facteur de marche	100 %
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75...2,5 mm ² souple sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...2,5 mm ² rigide Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75...2,5 mm ² souple sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...2,5 mm ² rigide Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75...1,5 mm ² souple avec extrémité de câble Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75...1,5 mm ² souple avec extrémité de câble
Couple de serrage	< 1,4 N.m sur borniers à vis-étrier
Durée de vie mécanique	10000 cycle avec GV3P et GV3L 30000 cycle avec GV2ME etGV2P

Quantité du lot	Lot de 10
Poids du produit	0,105 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------