

## GVAX385 | Schneider fiche




**Déclencheur voltmétrique Tesys -  
MX - 380..400Vca**  
Réf GVAX385

**43.44€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/39239-declencheur-voltmetrique-tesys-mx-380400vca-schneider-electric-gvax385.html>

*Le produit Déclencheur voltmétrique Tesys - MX - 380..400Vca  
est en vente chez Domomat !*





### Principales

Gamme	TeSys
Nom abrégé de l'appareil	GVAX
Fonction produit	Déclencheur de sécurité sur surtension

### Complémentaires

Compatibilité du produit	GV2ME
Tension circuit de commande	380...400 V CA 50 Hz
Plage de tension du circuit de commande	0,85 à 1,1 Un
[Ui] tension assignée d'isolement	600 V AC CSA C22.2 No 14 600 V AC UL 508 690 V AC IEC 60947-1
Réglage du seuil en tension	0,7 à 0,35 Un
Puissance d'appel maximale en VA	12 VA AC
Puissance d'appel maximale en W	8 W DC
Consommation maxi au maintien en VA	3,5 VA CA
Consommation maxi au maintien en W	1,1 W CC
Temps de fonctionnement	10...15 ms IEC 60947-1
Facteur de marche	100 %
Mode de raccordement	Screw clamp terminals 1 0.75...2.5 mm <sup>2</sup> flexible without cable end Screw clamp terminals 2 0.75...2.5 mm <sup>2</sup> flexible without cable end Screw clamp terminals 1 0.75...1.5 mm <sup>2</sup> flexible with cable end Screw clamp terminals 2 0.75...1.5 mm <sup>2</sup> flexible with cable end Borniers à vis-étrier 1 1...2,5 mm <sup>2</sup> rigide Borniers à vis-étrier 2 1...2,5 mm <sup>2</sup> rigide
Couple de serrage	< 1,4 N.m borniers à vis-étrier
Durée de vie mécanique	10000 cycle avec GV3P et GV3L 30000 cycle avec GV2ME et GV2P
Quantité du lot	Lot de 10

Poids du produit	0,105 kg
------------------	----------

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0701 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>
Profil environnemental du produit	Disponible <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------