

## Fiche Spit - 019710




**Cloueur bois IM90XI Spit - Batterie lithium**

Réf 019710

**1,016.92€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/59147-cloueur-bois-im90xi-spit-batterie-lithium-spit-019710.html>

*Le produit Cloueur bois IM90XI Spit - Batterie lithium est en vente chez Domomat !*



## IM90XI LITHIUM



### DESCRIPTION PRODUIT

- Cloueur autonome de structure sur bois, clous 34° en bande papier 50 à 90 mm

### LE PLUS PRODUIT

Le cloueur autonome multi-applications le plus fiable, ergonomique et performant du marché, pour les charpentiers et couvreurs

### AVANTAGES

- 100% autonome : jusqu'à 5 toits avec 1 charge de batterie
- Rapide & efficace sans fatigue : jusqu'à 3 tonnes de moins à soulever par toit grâce à un outil léger et équilibré
- Cloueur polyvalent et gamme de consommables la plus complète du marché : Couvrez toutes les applications sur chantier charpente, couverture, MOB et aussi bardages, tuiles aciers, coffrage, plancher
- Pas d'arrêt sur les chantiers : une technologie fiable et éprouvée depuis plus de 30 ans
- Par tous les temps : performant de -15°C à +49°C
- Jamais à court de batterie ou de gaz : témoins lumineux de charge de la batterie et du niveau de gaz

### AGRÉMENTS



## APPLICATIONS

- Charpente bois / Ossature bois
- Assemblage de fermettes
- Contreventement
- Liteaux
- Voliges
- Panneaux de couverture
- Bardage
- Pose de montants
- Lames de plancher
- Panneaux
- Terrasse bois
- Coffrage

## MATÉRIAUX



## SÉCURITÉ



## GAMME DE PRODUITS

Désignation ▲▼	Conditionnement ▲▼	Quantité ▲▼	Code ▲▼
Cloueur gaz Paslode IM90Xi	Mallette en plastique	1	019710

## CONSOMMABLES



### CLOUS BANDE PAPIER 34° STANDARD

Intérieur, classe de service 1

	▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
	2.8 mm	51 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142005
	2.8 mm	63 mm	Lisse	3	Tête pleine	3750	142010
	2.8 mm	63 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142011
	2.8 mm	70 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142016
	2.8 mm	75 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142017
	2.8 mm	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142018
	2.8 mm	80 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142021
	3.1 mm	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142029
	3.1 mm	90 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142035
	3.1 mm	90 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142036



### CLOUS BANDE PAPIER 34° GALV-PLUS®

Extérieur protégé, classe de service 2

	▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
	2.8 mm	51 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142007
	2.8 mm	63 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142013
	2.8 mm	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142019
	3.1 mm	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142030
	3.1 mm	80 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142052
	3.1 mm	90 mm	Semi cranté	2	Tête pleine	2500	142072
	3.1 mm	90 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142037

**CLOUS BANDE PAPIER 34° GALVANISE A CHAUD (HDG)**

Extérieur , classe de service 3

▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
2.8 mm	63 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142014
2.8 mm	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142020
3.1 mm	90 mm	Semi cranté	2	Tête pleine	2500	142071

**CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° GALVANISE A CHAUD (HDG)**

Extérieur , classe de service 3

▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
2.5 mm	50 mm	Cranté	2	Tête plate	2500	142000
2.5 mm	50 mm	Cranté	2	Tête plate	2500	142001

**CLOUS BANDE PAPIER 34° INOX A2**

Extérieur , classe de service 3

▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
2.8 mm	51 mm	Cranté	1	Tête pleine	1250	142045
2.8 mm	63 mm	Cranté	1	Tête pleine	1250	142047
2.8 mm	70 mm	Cranté	1	Semi lens head	1250	142048
3.1 mm	90 mm	Cranté	1	Tête pleine	1250	142053

**CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° INOX A2**

Extérieur , classe de service 3

▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
2.8 mm	55 mm	Cranté	1	Semi lens head	1250	142080



### CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° ELECTRO-GALV 12µm

Extérieur protégé, classe de service 2

▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
2.8 mm	50 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142100
2.8 mm	65 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142102
2.8 mm	75 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142104



### CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° INOX A2

Extérieur, classe de service 3

▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
2.8 mm	50 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142101
2.8 mm	65 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142103
2.8 mm	75 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142105

## ACCESSOIRES



Eurocode 013690  
Kit de nettoyage IMPULSE /  
PULSA



Eurocode 900507  
Adaptateur voiture de  
chargeur



Eurocode 115251  
Nettoyant IMPULSE &  
PULSA 300 ml



Eurocode 018880  
Batterie Paslode Lithium



Eurocode 018881  
Chargeur Paslode Lithium  
EU



Eurocode 401482  
Huile IMPULSE



Eurocode 019783  
Palpeur bardage IM90Xi




Eurocode 019784  
Palpeur languette IM90Xi



Eurocode 019785  
Palpeur tuile IM90Xi



Eurocode 013256  
Ens. Palp.Bard.NO-MAR  
SERIES-i



Eurocode 019766  
Magasin IM90Xi



Eurocode 300348  
Blister 1 cartouche IM90i / Ci

## INFORMATION TECHNIQUE

### Batterie

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Nombre de fixation par recharge batterie	13000 tirs
Temps de charge batterie	90 min.
Technologie batterie	Lithium

### Equipement

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Poids (Kg) (Selon norme EPTA)	3.6 Kg
Profondeur nette	376 mm
Longueur nette	325 mm
Largeur nette	121 mm
Puissance	105 J
Autonomie cartouche de gaz	1250 (-5°C) tirs
Capacité magasin	47 fixation(s)
Température de fonctionnement	-15°C...+49 °C
Cadence maximale de tir (tirs/heure)	1000 fixation(s)
Cadence maximale de tir (tirs/Sec)	2-3 fixation(s)

### Consommables

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Longueur (plage) de fixation	50-90 mm

### Sécurité

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak	135 dB(C)
Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m	95 dB(A)
Vibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv	3.9 m/s <sup>2</sup>