

IPBCAMN04FB - Comelit



**Caméra de vidéosurveillance IP
Bullet all-in-one série Next Comelit -
optique 2.8mm - IR 50m - 4MP@30
fps - 12VCC - Blanc**
Réf IPBCAMN04FB

132.61€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/113664-camera-de-videosurveillance-ip-bullet-all-in-one-serie-next-comelit-optique-28mm-ir-50m-4mp30-fps-12vcc-blanc-comelit-ipbcamn04fb.html>

Le produit Caméra de vidéosurveillance IP Bullet all-in-one série Next Comelit - optique 2.8mm - IR 50m - 4MP@30 fps - 12VCC - Blanc est en vente chez Domomat !



**IPBCAMN04FB****CAM. IP ALL IN ONE 4MP 2,8 MM, AI**NEXT
SERIE

Caméra IP all-in-one série Next, optique fixe 2,8 mm, résolution 4MP@30 fps, led IR avec portée de 50 m (Smart IR), compatible ONVIF. Fonctions d'analyse vidéo : Intrusion dans une zone (distinction personne/véhicule), franchissement de ligne (distinction personne/véhicule). WDR 120Db, compression vidéo H.265/H.264, lecteur carte SD (max 256 Go). Audio : 1 entrée. Boîtier étanche en aluminium moulé sous pression IP67, alimentation 12 Vcc/ PoE IEEE802.3af. Compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessoires compatibles : JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

AWARDS



IPBCAMN04FB

CAM. IP ALL IN ONE 4MP 2,8 MM, AI

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Capteur | 1/3" CMOS Ultra Starlight |
| Lens optical dimensions (mm) | 2.8 |
| Pixels effectifs (H x V - pixels) | 2560x1440 |
| Champ de vision horizontal (°) | 95 |
| Champ de vision vertical (°) | 50 |
| Champ de vision diagonale (°) | 115.2 |
| Shutter électronique (s) | 1/2 ÷ 1/100000 |
| Sensibilité | 0.005 (couleur) |
| Transmission vidéo | Triple streaming |
| Logiciel de gestion | Comelit CCTV Manager |
| Résolution vidéo (H x V - pixel) | 4MP |

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

| | |
|---|---|
| Compression vidéo | H.264, H.265 |
| Nombre d'images par secondes | 30fps |
| Protocoles supportés | DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, PPPoE, RTSP, SMTP, UDP, ONVIF |
| Mise à jour firmware via le réseau | Oui |
| Usagers reliés simultanément | 3 (live) |
| Visualisation à distance par navigateur | Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari |
| Contrôle à distance par mobile | APP Comelit CCTV |

FONCTIONS

| | |
|---------------------------------|---|
| Principales fonctions | 3D-DNR, BLC, Defog, HLC |
| Détection de mouvements (zones) | 396 |
| Analyse vidéo | Détection de changement de scène, Détection de sabotage vidéo, Détection de franchissement de ligne (classification humaine / véhicule), Region intrusion detection (human / vehicle classification), Détection image floue |
| Zones de masquage (n°) | 4 |



IPBCAMN04FB

CAM. IP ALL IN ONE 4MP 2,8 MM, AI

FONCTIONS

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Compensation contre-jour (BLC) | BLC |
| Wide Dinamic Range (WDR) | WDR (120dB) |
| Contrôle DNR | 3D-DNR |
| Réglage équilibrage des blancs | AWB, Intérieur, Manuel, De plein air |
| Contrôle exposition | Auto |
| Réglage luminosité afficheur | Oui |
| Titrage camàra | Oui |

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Distance éclairage a leds IR | 50m |
| Notation Anti-vandalisme (Code IK) | Oui |
| Indice de protection IP | IP67 |
| Entrées/Sorties audio | 1/0 |
| Type de sortie LAN | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) |
| Support carte SD (carte non fournie) | Micro-SD (256GB max) |

DONNÉES GÉNÉRALES

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Tension d'alimentation | 12VDC |
| Absorption max. (W) | 8 |
| Alimentation PoE | Oui |
| Hauteur (mm) | 70.4 |
| Largeur (mm) | 79.5 |
| Profondeur (mm) | 218.1 |
| Poids du produit (g) | 670 |
| Matériaux de construction | Aluminium moulé sous pression |
| Type de habillage | All in one |
| Couleur du produit | Blanc |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ÷ 60 |



IPBCAMN04FB

CAM. IP ALL IN ONE 4MP 2,8 MM, AI

DONNÉES GÉNÉRALES

| | |
|--|---------|
| Humidité de fonctionnement (HR max) (%) | 25 ÷ 95 |
|--|---------|

**IPBCAMN04FB****CAM. IP ALL IN ONE 4MP 2,8 MM, AI****ACCESSOIRES****JBA-
BA** **BOX DE CONNEXION IP66 ADVANCE NEXT BIG**

Box de jonction pour la fixation des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**WMA-
BA** **ÉTRIER MURAL ADVANCE NEXT BIG**

Support pour le montage en saillie des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**PMA-
A** **ÉTRIER SUR MÂT ADVANCE NEXT**

Accessoire pour le montage sur mât des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**CMA-
BA** **ÉTRIER DE PLAFOND ADVANCE NEXT BIG**

Accessoire pour le montage au plafond des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**AMA-
A** **ÉTRIER D'ANGLE ADVANCE NEXT**

Accessoire pour le montage d'angle des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.