

IPBCAMN04FCUA - Comelit




**Caméra de vidéosurveillance IP
Bullet all-in-one Color Up série Next
Comelit - optique 2.8-12mm - IR 50m
- 4MP@30 fps - 12VCC -
Réf IPBCAMN04ZCUA**

220.43€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/113670-camera-de-videosurveillance-ip-bullet-all-in-one-color-up-serie-next-comelit-optique-28-12mm-ir-50m-4mp30-fps-12vcc-blanc-comelit-ipbcamn04zcua.html>

Le produit Caméra de vidéosurveillance IP Bullet all-in-one Color Up série Next Comelit - optique 2.8-12mm - IR 50m - 4MP@30 fps - 12VCC - est en vente chez Domomat !



**IPBCAMN04ZCUA****CAM. IP ALL IN ONE 4MP 2,8-12 MM COULEURS UP**

Caméra IP all in one ColorUP série Next, optique motorisée 2,8+12 mm, définition 4MP@30 fps, Lampe à led d'une portée de 40 m, Led IR d'une portée de 40 m (Smart IR), compatible ONVIF. Fonctions d'analyse vidéo : Détection franchissement d'une ligne, Détection intrusion dans le secteur. WDR 120Db, compression vidéo H.265/H.264/MJPEG, lecteur carte SD (max 256 Go). Audio : 1 entrée/ micro intégré. Boîtier étanche en aluminium moulé sous pression IP67, alimentation 12 Vcc/ PoE IEEE802.3af. Compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessoires compatibles : JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

AWARDS



IPBCAMN04ZCUA

CAM. IP ALL IN ONE 4MP 2,8-12 MM COULEURS UP

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|--|---|
| Capteur | 1/3" CMOS Ultra Starlight |
| Lens type | Motorized |
| Pixels effectifs (H x V - pixels) | 2560x1440 |
| Lens optical varifocal dimensions (mm) | 2.8 ÷ 12 |
| Champ de vision horizontal (°) | 96÷32 |
| Champ de vision vertical (°) | 54÷18 |
| Champ de vision diagonale (°) | 117÷35 |
| Shutter électronique (s) | 1/1÷1/100000 |
| Sensibilité | 0.0005 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON) |
| Transmission vidéo | Triple streaming |
| Logiciel de gestion | Comelit CCTV Manager |
| Résolution vidéo (H x V - pixel) | 2560x1440 (4MP) |

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

| | |
|---|---|
| Compression vidéo | H.264, H.265, MJPEG |
| Nombre d'images par secondes | 30fps |
| Protocoles supportés | DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, PPPoE, RTSP, SMTP, UDP, ONVIF |
| Fonctions supplémentaires | Dual light |
| Mise à jour firmware via le réseau | Yes |
| Usagers reliés simultanément | 3 |
| Visualisation à distance par navigateur | Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari |
| Contrôle à distance par mobile | APP Comelit CCTV |

FONCTIONS

| | |
|---------------------------------|--|
| Principales fonctions | 3D-DNR, BLC, Defog |
| Détection de mouvements (zones) | 396 |
| Analyse vidéo | Passage de ligne, pénétration dans la zone, Détection de changement de scène, Détection de sabotage vidéo, Détection image floue |



IPBCAMN04ZCUA

CAM. IP ALL IN ONE 4MP 2,8-12 MM COULEURS UP

FONCTIONS

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Zones de masquage (n°) | 4 |
| Compensation contre-jour (BLC) | BLC, HLC |
| Wide Dinamic Range (WDR) | WDR (120dB) |
| Contrôle DNR | 3D-DNR |
| Réglage équilibrage des blancs | AWB, Intérieur, Manuel, De plein air |
| Contrôle exposition | Auto |
| Réglage luminosité afficheur | Yes |
| Titrage camàra | Yes |

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Distance éclairage a leds IR | 30m |
| Distance d'éclairage White LED | 30m |
| Notation Anti-vandalisme (Code IK) | IK10 |
| Indice de protection IP | IP67 |
| Entrées/Sorties audio | 1 + Mic / 0 |
| Type de sortie LAN | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) |
| Support carte SD (carte non fournie) | Micro-SD (256GB max) |

DONNÉES GÉNÉRALES

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Tension d'alimentation | 12VDC |
| Absorption max. (W) | 10 |
| Alimentation PoE | Oui |
| Type d'alimentation | PoE, Alimentation externe |
| Hauteur (mm) | 80.3 |
| Largeur (mm) | 80.5 |
| Profondeur (mm) | 217.8 |
| Poids du produit (g) | 640 |
| Matériaux de construction | Aluminium moulé sous pression |
| Couleur du produit | Blanc |



IPBCAMN04ZCUA

CAM. IP ALL IN ONE 4MP 2,8-12 MM COULEURS UP

DONNÉES GÉNÉRALES

| | |
|--|----------|
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ÷ 60 |
| Humidité de fonctionnement (HR max) (%) | 25 ÷ 95 |

**IPBCAMN04ZCUA****CAM. IP ALL IN ONE 4MP 2,8-12 MM COULEURS UP****ACCESSORIES****JBA-
BA** **BOX DE CONNEXION IP66 ADVANCE NEXT BIG**

Box de jonction pour la fixation des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**WMA-
BA** **ÉTRIER MURAL ADVANCE NEXT BIG**

Support pour le montage en saillie des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**PMA-
A** **ÉTRIER SUR MÂT ADVANCE NEXT**

Accessoire pour le montage sur mât des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**CMA-
BA** **ÉTRIER DE PLAFOND ADVANCE NEXT BIG**

Accessoire pour le montage au plafond des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**AMA-
A** **ÉTRIER D'ANGLE ADVANCE NEXT**

Accessoire pour le montage d'angle des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.