

KNB63SM48 | Schneider Produit



**Coffret sectionneur Canalis KN - 63A
- 4.6 kV - 8 modules - ISO50 - Blanc**

Réf KNB63SM48

181.91€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/27504-coffret-sectionneur-canaliskn-63a-46-kv-8-modules-iso50-blanc-schneider-electric-knb63sm48.html>

Le produit Coffret sectionneur Canalis KN - 63A - 4.6 kV - 8 modules - ISO50 - Blanc est en vente chez Domomat !





Principales

Gamme de produits	Canalis
Compatibilité de gamme	Canalis KN
Fonction produit	Unité de dérivation
Compatibilité produit	Canalis KN gaine électrique du jeu de barres avec kit enfichable trappes
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A
Type de protection	Circuit breaker : miniature circuit breaker (MCB)
Mode d'installation	Plug-in with fixed polarity
Polarité dérivation	3L+N+PE

Complémentaires

Fonction de l'appareil	Distribution de faible puissance
Équipement fournis	Obturateur Circuit breaker to be ordered separately
[Ue] tension assignée d'emploi	230 à 500 V en fonction du dispositif de protection
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4.6 kV
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V en fonction du dispositif de protection 500 V en fonction du dispositif de protection
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Raccordement électrique	Borne tunnel - ISO50 - câble : 25 mm ² souple Borne tunnel - ISO50 - câble : 25 mm ² rigide
Sens d'ouverture de la porte	Droite
Mode de déconnexion de l'unité de dérivation	Par ouverture de la porte
Normes	CEI 61439-1 IEC 61439-6
Couleur	Blanc RAL 9001
Pas de 18 mm	8
Largeur	344 mm

Profondeur	106 mm
Dimensions d'ouverture de la porte	432.5 mm
Hauteur	165 mm
Poids	2.7 kg

Environnement

Système de mise à la terre	TT IT TN-S
Degré de protection IP	IP55 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à IEC 62262

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1012 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------