

LADN40 | Schneider




**Bloc auxiliaire additif frontal TeSys -
10A - 48-690Vca - 4F**

Réf LADN40

9.35€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/23416-bloc-auxiliaire-additif-frontal-tesys-10a-48-690vca-4f-schneider-electric-ladn40.html>

*Le produit Bloc auxiliaire additif frontal TeSys - 10A - 48-690Vca - 4F
est en vente chez Domomat !*



Courant commuté minimum	5 mA
Tension de commutation minimale	17 V
Temps de non-chevauchement	1,5 ms sur désexcitation (non-chevauchement entre contact NC et NO) 1,5 ms sur excitation (non-chevauchement entre contact NC et NO)
Temps de chevauchement	1.5 ms
Résistance d'isolement	> 10 MΩ
Poids	0.05 kg

Environnement

Caractéristique d'environnement	Environnement normal
Normes	BS 4794 NF C 63-140 IEC 60947-5-1 VDE 0660 EN 60947-5-1
Certifications du produit	UL CSA
Degré de protection IP	IP2x conformément à VDE 0106
Traitement de protection	TH conformément à IEC 60068
Température de fonctionnement	-5...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-60...80 °C
Altitude de fonctionnement	3000 m sans déclassement en fonction de la température

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 0629 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Profil environnemental produit
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques Profil environnemental produit

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------