LGY112510 | Schneider Produit

Répartiteur étagé unipolaire Linergy - LGY112510 - 125A - 10 trous

Réf LGY112510

22.66€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/27059-repartiteur-etage-unipolaire-linergy-lgy112510-125a-10-trous-schneider-electric-lgy112510.html

Le produit Répartiteur étagé unipolaire Linergy - LGY112510 - 125A - 10 trous est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit
Caractéristiques

LGY112510
Linergy DS - répartiteur étagé unipolaire - 125A - 10 trous

Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	Linergy DS
Fonction produit	Répartiteur

Complémentaires

Support de montage	Rail DIN
Compatibilité de gamme	Prisma - G Prisma - P Pragma Prisma - PH Prisma - Pack Spacial Kaedra TeSys
Accessoires associés	Enveloppes Spacial
Description des pôles	1P
Départs du bornier répartiteur	10 trous
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V AC (Ph/N) 440 V AC (Ph/Ph)
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	125 Aà 40 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	4.2 KA 1 s
[Ipk] courant assigné de crête admissible	25 kA
Mode de raccordement	Alimentation : bornes à vis, 2x 10...35 mm² (rigide) Alimentation : bornes à vis, 2x 6...35 mm² (souple) avec extrémité de câble Distribution : bornes à vis, 2x 2.5...25 mm² (rigide) Distribution : bornes à vis, 2x 1.5...16 mm² (souple) avec extrémité de câble Distribution : bornes à vis, 6x 1.5...16 mm² (rigide)

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

	Distribution : bornes à vis, 6x 1.5...10 mm² (souple) avec extrémité de câble
Couple de serrage	Distribution : Ø7.5 mm, 2 N.m avec plat tournevis Distribution : Ø7.5 mm, 2 N.m avec PZ2 tournevis Alimentation : Ø9.5 mm, 8 N.mavec plat tournevis Alimentation : Ø9.5 mm, 8 N.m avec PZ2 tournevis Distribution : Ø5.8 mm, 2 N.m avec plat tournevis Distribution : Ø5.8 mm, 2 N.m avec PZ2 tournevis
Pas de 9 mm	3
Hauteur	85 mm
Largeur	27 mm
Profondeur	50.5 mm
Poids	0.127 kg
Couleur	Blanc RAL 9003

Environnement

Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	III
Tenue diélectrique	2500 V
Normes	EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-1
Température de fonctionnement	-25…55 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium

Garantie contractuelle

Période	18 mois