Fiche technique du produit LGYT1E05 Caractéristiques

Resi9 - bornier de terre 63A + cavalier - auto $4x1,5^2$ à 4^2 - vis $1x6^2$ à 25^2

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme	Linergy	
Fonction produit	Collecteur de terre	
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de mise à la terre	:: T
Compatibilité de gamme	Kaedra boîtier Kaedra boîtier Kaedra boîtier Kaedra boîtier	4 to 2 to
Couleur	Vert	-

Complémentaires

Équipement fournis	1,0 jumper	
Installation du coffret	Encastré	
	En saillie	
[In] courant nominal	63 A	
[Ue] tension assignée d'emploi	440 V CA	
Nombre de borniers	1 terre (screw and screwless terminals) avec 5 départs	
Départs du bornier répartiteur	1 x 25 mm² pour terre	
	4 x 4 mm² pour terre	
Mode de raccordement	Screwless connection (terre) , 4 6 mm² (semi-rigide)	
	Connexion à vis (terre), 1 16 mm² (rigide)	=
	Screwless connection (terre), 4 4 mm² (souple)	=
	Connexion à vis (terre), 1 25 mm² (souple)	
	Screwless connection (terre), 4 6 mm² (rigide)]
	Connexion à vis (terre) , 1 25 mm² (semi-rigide)	
	Screwless connection (terre), 4 4 mm² (flexible avec embout)	j
Emplacements libres	1 for jumper to connect an other terminal block	
Largeur	26,8 mm	-
Hauteur	45,5 mm	
Profondeur	40,5 mm	7
Segment de marché	Petit commerce	
	Résidentiel	

Environnement

Température ambiante pour le	-2560 °C	
stockage		

Durabilité de l'offre

Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	Oui	
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)	
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.	

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois