

## LGYT1E24 | Schneider fiche


**Bornier de terre Resi9 - 24 départs -  
63A - Auto : 21x1,5<sup>2</sup> à 4<sup>2</sup>**  
Réf LGYT1E24



**34.68€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/53582-bornier-de-terre-resi9-24-departs-63a-auto-21x15-a-4--schneider-electric-lgyt1e24.html>

*Le produit Bornier de terre Resi9 - 24 départs - 63A - Auto : 21x1,5<sup>2</sup> à 4<sup>2</sup>  
est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# LGYT1E24

Resi9 - bornier terre 63A + cavalier - auto 21x1,5<sup>2</sup>  
à 4<sup>2</sup> - vis 3x6<sup>2</sup> à 25<sup>2</sup>

Statut commercial : Commercialisé



### Principales

Gamme	Linergy
Fonction produit	Collecteur de terre
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de mise à la terre
Compatibilité de gamme	Kaedra boîtier Kaedra boîtier Kaedra boîtier Kaedra boîtier
Couleur	Vert

### Complémentaires

Équipement fournis	1,0 jumper
Installation du coffret	Encastré En saillie
[In] courant nominal	63 A
[Ue] tension assignée d'emploi	440 V CA
Nombre de borniers	1 terre (screw and screwless terminals) avec 24 départs
Départs du bornier répartiteur	3 x 25 mm <sup>2</sup> pour terre 21 x 4 mm <sup>2</sup> pour terre
Mode de raccordement	Screwless connection (terre) , 21 6 mm <sup>2</sup> (semi-rigide) Screwless connection (terre) , 21 4 mm <sup>2</sup> (flexible avec embout) Connexion à vis (terre) , 3,0 16 mm <sup>2</sup> (rigide) Connexion à vis (terre) , 3,0 25 mm <sup>2</sup> (souple) Connexion à vis (terre) , 3,0 25 mm <sup>2</sup> (semi-rigide) Screwless connection (terre) , 21 6 mm <sup>2</sup> (rigide) Screwless connection (terre) , 21 4 mm <sup>2</sup> (souple)
Emplacements libres	2 for jumper to connect an other terminal block
Largeur	94,2 mm
Hauteur	45,5 mm
Profondeur	40,5 mm
Segment de marché	Petit commerce Résidentiel

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

## Environnement

Température ambiante pour le stockage	-25...60 °C
---------------------------------------	-------------

## Durabilité de l'offre

Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------