



Principales

| | |
|--|---|
| Gamme | Compact |
| Gamme de produits | NSX100...250 |
| Fonction produit | Déclencheur |
| Compatibilité de gamme | Compact NSX100 Compact NSX160 Compact NSX250 |
| Fonction de l'appareil | Distribution |
| Description des pôles | 3P |
| Pôles protégés | 3t |
| Type de réseau | CA |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Nom du déclencheur | TM-D |
| Technologie de déclencheur | Thermique-magnétique |
| Fonctions de protection du déclencheur | LI |
| Calibre du déclencheur | 250 A 40 °C |
| Type de protection | Protection surcharge (thermique) Protection (magnétique) court-circuit |

Complémentaires

| | |
|--|---|
| Mode d'installation | Fixe |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 690 V CA 50/60 Hz |
| Type de réglage du seuil long retard (I _r) | Réglable |
| Plage de réglage du seuil long retard | 0,7 à 1 x I _n |
| Type de réglage de la temporisation | Fixe |
| [Tr] plage de réglage de temporisation long retard | 120...400 s à 1,5 x I _n 15 s à 6 x I _r |

| | |
|--|-------------|
| Type de réglage du capteur instantané (Isd) | Réglable |
| [Isd] plage de réglage du seuil court retard | 5...10 x In |
| Type de réglage de retard instantané | Fixe |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Normes | EN/IEC 60947-2 UL 508 |
| Certifications du produit | CCC Marine EAC |
| Degré de protection IP | IP40 se conformer à IEC 60529 |
| Degré de pollution | 3 conformément à IEC 60947-1 |
| Température de fonctionnement | -25...70 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -50...85 °C |

Durabilité de l'offre

| | |
|---------------------------------------|---|
| Statut environnemental | Produit Green Premium |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine) | Se conformer - depuis 0819 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric |
| REACH | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil |
| Profil environnemental du produit | Disponible Profil environnemental produit |
| Instructions de fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques |

Garantie contractuelle

| | |
|---------|---------|
| Période | 18 mois |
|---------|---------|