Fiche technique du produit
Caractéristiques

LV431535
VIGI MH 3P 200-440V CA 0,03-10A DIFFERENTIEL POUR DISJONCTEUR NSX250

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produits	NSX100...250 Easypact CVS100…250
Gamme	Compact
Fonction produit	Bloc vigi
Fonction de l'appareil	Câblage
Compatibilité de gamme	Easypact - EasyPact CVS disjoncteur Compact - Compact NSX disjoncteur
Description des pôles	3P
In courant assigné d'emploi	250 A
Nom du bloc additif de protection différentielle	MH
Classe de différentiel	Classe A
Type de réglage de sensibilité résiduelle de fuite à la terre	Réglable 5 positions
[Idn] plage de réglage du seuil de sensibilité différentielle	0,03…10 A
Type de réglage de la temporisation de fuite à la terre résiduelle	Réglable 5 positions
[Dt] plage de réglage de la temporisation différentielle	0 ms 60 ms 310 ms 150 ms

Complémentaires

Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	200...440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
Protection fuite à la terre	Avec
Durée de coupure maximale	< 800 ms

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Catégorie de surtension	Classe II

Environnement

Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II
Normes	IEC 60947-2

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0818 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Profil environnemental produit

Garantie contractuelle

Période	18 mois