

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# LV431536

## VIGI MH 4P 200-440V CA 0,03-10A

## DIFFERENTIEL POUR DISJONCTEUR NSX250

Statut commercial : Commercialisé



### Principales

Gamme de produits	Easypact CVS100...250 NSX100...250
Gamme	Compact
Fonction produit	Bloc vigi
Fonction de l'appareil	Câblage
Compatibilité de gamme	Easypact - EasyPact CVS disjoncteur Compact - Compact NSX disjoncteur
Description des pôles	4P
In courant assigné d'emploi	250 A
Nom du bloc additif de protection différentielle	MH
Classe de différentiel	Classe A
Type de réglage de sensibilité résiduelle de fuite à la terre	Réglable 5 positions
[Idn] plage de réglage du seuil de sensibilité différentielle	0,03...10 A
Type de réglage de la temporisation de fuite à la terre résiduelle	Réglable 5 positions
[Dt] plage de réglage de la temporisation différentielle	310 ms 0 ms 150 ms 60 ms

### Complémentaires

Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	200...440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
Protection fuite à la terre	Avec
Durée de coupure maximale	< 800 ms

Catégorie de surtension	Classe II
-------------------------	-----------

## Environnement

Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II
Normes	IEC 60947-2

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0818 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>
Profil environnemental du produit	Disponible <a href="#">Profil environnemental produit</a>

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------