Fiche technique du produit
Caractéristiques

LV438203
Compact NSX250F DC - disjoncteur cc - 3P - 250A - 36kA - sans déclencheur

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Compact
Gamme de produits	NSX100…250 CC
Fonction produit	Bloc de coupure
Nom abrégé de l'appareil	Compact NSX250F DC
Fonction de l'appareil	Distribution
Nom de disjoncteur	Compact NSX250F DC
Description des pôles	3P
Type de réseau	CC
In courant assigné d'emploi	250 A (40 °C)
[Ui] tension assignée d'isolement	800 V CC se conformer à IEC 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV se conformer à IEC 60947-2
[Ue] tension assignée d'emploi	CC se conformer à IEC 60947-2
Codification du pouvoir de coupure	F
Pouvoir de coupure	36 kA Icu à 250 V CC 1P se conformer à IEC 60947-2 36 kA Icu à 48/125 V CC 1P se conformer à IEC 60947-2 36 kA Icu à 500 V CC 2P se conformer à IEC 60947-2 36 kA Icu à 750 V CC 3P se conformer à IEC 60947-2
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à IEC 60947-2
Catégorie d'emploi	A
Degré de pollution	3 se conformer à IEC 60947

Complémentaires

Type de commande	Par maneton
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Plaque arrière
Raccordement haut	Façade
Raccordement bas	Façade

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type de protection	Sans protection
Composition contact auxiliaire	Sans
Durée de vie mécanique	10000 cycle se conformer à IEC 60947-2
Durée de vie électrique	10000 cycle 250 V CC In/2 se conformer à IEC 60947-2 10000 cycle 500 V CC In/2 se conformer à IEC 60947-2 10000 cycle 750 V CC In/2 se conformer à IEC 60947-2 5000 cycle 250 V CC In se conformer à IEC 60947-2 5000 cycle 500 V CC In se conformer à IEC 60947-2 5000 cycle 750 V CC In se conformer à IEC 60947-2
Pas de raccordement	35 mm
Durée de coupure maximale	< 10 ms
Hauteur	161 mm
Largeur	105 mm
Profondeur	86 mm

Environnement

Normes	IEC 60947-2
Certifications du produit	ASEFA ASTA KEMA LCIE
Degré de protection IP	IP40 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN 50102
Température de fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante pour le stockage	-50…85 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1201 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible

Garantie contractuelle

Période	18 mois