

LVSXDS413 - Schneider Electric




Porte fumée PrismaSeT XS
Schneider Electric - Pour coffret
encastré 4 rangées - 13 modules
Réf LVSXDS413

44.10€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/101474-porte-fumee-prismaset-xs-schneider-electric-pour-coffret-encastre-4-rangees-13-modules-schneider-electric-lvsxds413.html>

Le produit Porte fumée PrismaSeT XS Schneider Electric - Pour coffret encastré 4 rangées - 13 modules est en vente chez Domomat !





Principales

| | |
|--|------------------------|
| Gamme | PrismaSeT |
| Type de produit ou équipement | Porte |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'enveloppe |
| Compatibilité de gamme | PrismaSeT XS |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Installation du coffret | Encastré En saillie |
| Numéro de clé | Nombre à indiquer |
| Type de porte | Transparent |
| Sens d'ouverture de la porte | Droit ou gauche |
| Nombre de rangées horizontales | 4 |
| Pas de 9 mm | 26,0 |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée | 13 |
| Nombre total de modules de 18 mm | 52,0 |
| Poids du produit | 1,050 kg |
| Matière du coffret | Techno plastique |
| Largeur | 302 mm |
| Hauteur | 750 mm |
| Profondeur | 20 mm |
| Couleur | Fumé |
| Segment de marché | Résidentiel Petits bâtiments |

Environnement

| | |
|--|-------------|
| Tenue au feu | 650 °C |
| Degré de protection IP | IP40 |
| Tenue aux chocs IK | IK09 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25...60 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | Db |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 6,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 76,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 35,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 1,2 kg |
| Type d'emballage 2 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 55 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 100,0 cm |

| | |
|---------------------------|----------|
| Largeur de l'emballage 2 | 80,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 78,0 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Sans SVHC REACh | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Présence d'halogènes | Produit sans halogènes |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|