



LX11366502 - Luxolum



Réglette LED étanche Luxolum - 36W - 3000K - IP66 - L.1220mm - Non dimmable

Réf LX11366502

59.20€^{TTC*}

Voir le produit : https://www.domomat.com/110840-reglette-led-etanche-luxolum-36w-3000k-jp66-l1220mm-non-dimmable-luxolum-lx11366502.html

Le produit Réglette LED étanche Luxolum - 36W - 3000K - IP66 - L.1220mm - Non dimmable est en vente chez Domomat !























SKU: LX11366502



Intérieur > Réglette étanche

Réglette étanche led, platine amovible, garantie 5 ans, alimentation Osram, connecteur rapide sans outil, traversant et 850°.

Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Garage & Atelier
- Atelier
- Stockage



Données électriques

Puissance totale (W)	36
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (Im)	4600lm (3000K)



Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1220 x 81 x 91
Poids (kg)	1.5
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris
Indice de protection IK	IK10
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20 +45°
Matériaux de corps	PC
Matérieux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

Données supplémentaires

Angle de distribution	115°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	Livré avec vis + chevilles de fixation , supports avec triangles de suspension Entraxe mini d'installation : 680 mm Entraxe maxi d'installation : 1020 mm



Courbe photométrique

Autre





