

LX11426505 - Luxolum




**Réglette étanche LED Luxolum -
43W - 4000K - IP66 - L.1520mm - Non
dimmable**

Réf LX11426505

62.83€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/110845-reglette-etanche-led-luxolum-43w-4000k-ip66-l1520mm-non-dimmable-luxolum-lx11426505.html>

*Le produit Réglette étanche LED Luxolum - 43W - 4000K - IP66 - L.1520mm - Non
dimmable
est en vente chez Domomat !*





43 W

6200
lm

IRC >80

IP66

4000K



SKU : LX11426505



Intérieur > Réglette étanche

Réglette étanche led, platine amovible, garantie 5 ans, alimentation Osram, connecteurs rapides sans outil, traversant et 850°.

Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Garage & Atelier
- Atelier
- Stockage

Données électriques

Puissance totale (W)	43
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<17%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	6200lm (4000K)

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1520 x 85 x 80
Poids (kg)	1.86
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris
Indice de protection IK	IK10
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20... +50°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
------------------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	115°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	Livré avec vis + chevilles de fixation , supports avec triangles de suspension Entraxe mini d'installation : 1090 mm Entraxe maxi d'installation : 1310 mm

Courbe photométrique

Autre

