

LX11436501 - Luxolum



**Régllette LED étanche avec détecteur
HF Luxolum - 42W - 4000K - IP66 -
L.1520mm - Non dimmable**
Réf LX11436501

86.76€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/110851-reglette-led-etanche-avec-detecteur-hf-luxolum-42w-4000k-ip66-l1520mm-non-dimmable-luxolum-lx11436501.html>

*Le produit Régllette LED étanche avec détecteur HF Luxolum - 42W - 4000K - IP66 -
L.1520mm - Non dimmable
est en vente chez Domomat !*





42 W

6200
lm

IRC >80

IP66

4000K



SKU : LX11436501



Intérieur > Réglette étanche

Réglette étanche led avec détecteur HF, platine amovible, garantie 5 ans, alimentation Osram, connecteur rapide sans outil, traversant et 850°.

Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Garage & Atelier
- Atelier
- Stockage

Données électriques

Puissance totale (W)	42
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<17%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	6200lm (4000K)

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1520 x 85 x 80
Poids (kg)	1.86
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris
Indice de protection IK	IK10
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20... +50°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Détecteur	Haute fréquence
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
------------------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	115°
Orientable	Oui
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	Livré avec visserie/chevilles pour fixation, 2 supports et 2 triangles de suspension

Courbe photométrique

Autre

