


KO 703R LED



Encastré décoratif mural rond en aluminium pour balisage.
 Equipé de 1 LED 1W 56lm 3000K. IRC > 80. Verre de protection.
 Boîtier d'encastrement inclus (profondeur 70mm).
 Convertisseur intégré 350mA (non dimmable).

Ronde ingebouwde circulatie wandspot in aluminium.
 Met 1 LED de 1W 56lm 3000K. CRI > 80. Beschermingsglas.
 Inbouw doos inbegrepen (diepte 70mm).
 Geïntegreerde omvormer 350mA (niet dimbaar).

Code	Couleur	Kleur	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen	
KO703R	ALU MAT	ALU MAT	AC 230V/DC 350mA	1W	3000K	56 Lm	 75°



	Montage sur un mur en encastré uniquement.	Inbouw Wandmontage alleen.
	Usage intérieur uniquement.	Alleen voor binnengebruik.
	Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.	Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.
	Luminaires à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.	Verlichting met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.
	Homologation CE.	CE gekeurd.
	Diamètre de perçage pour insérer le luminaire. (82 mm)	Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (82 mm)
	Montage sur surfaces inflammables.	Opstelling toegelaten op ontvlambaar materiaal.
	Alimentation électrique incluse.	Electronische voeding inbegrepen