

## M9F22220 - Schneider




**Disjoncteur miniature 20A Multi9  
C60SP Schneider Electric - 2 pôles -  
10kA 480Y/277V - Courbe C - Norme  
UL1077**

Réf M9F22220

**100.22€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/108766-disjoncteur-miniature-20a-multi9-c60sp-schneider-electric-2-poles-10ka-480y277v-courbe-c-norme-ul1077-schneider-electric-m9f22220.html>

*Le produit Disjoncteur miniature 20A Multi9 C60SP Schneider Electric - 2 pôles - 10kA  
480Y/277V - Courbe C - Norme UL1077  
est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit

Spécifications



## Multi9 C60 - disjoncteur - 2P - courbe C - 20A - 10kA - 480Y/277V - UL1077

M9F22220

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Gamme                              | Multi 9   |
| Nom du produit                     | Multi 9 C60   |
| Type de produit ou équipement      | Disjoncteur miniature   |
| Nom de l'appareil                  | C60SP   |
| Application                        | Distribution  |
| Description des pôles              | 2P  |
| Nombre de pôles protégés           | 2   |
| In courant assigné d'emploi        | 20 A à 25 °C se conformer à EN/CEI 60947-2  |
| Type de réseau                     | CC<br>CA  |
| Type de déclencheur                | Thermique-magnétique  |
| Courbe de déclenchement            | C   |
| Pouvoir de coupure                 | 14 kA AIR à 240 V CA se conformer à UL 1077<br>14 kA AIR à 240 V CA se conformer à CSA C22.2 No 235<br>10 kA AIR à 480Y/277 V CA se conformer à UL 1077<br>10 kA AIR à 125 V CC se conformer à UL 1077<br>10 kA AIR à 480Y/277 V CA se conformer à CSA C22.2 No 235<br>10 kA AIR à 125 V CC se conformer à CSA C22.2 No 235<br>6 kA Icu à 440 V CA se conformer à EN/CEI 60947-2<br>10 kA Icu à 415 V CA se conformer à EN/CEI 60947-2<br>20 kA Icu à 240 V CA se conformer à EN/CEI 60947-2<br>6 kA Icu à 440 V CA se conformer à GB 14048.2<br>10 kA Icu à 415 V CA se conformer à GB 14048.2<br>20 kA Icu à 240 V CA se conformer à GB 14048.2 |
| Aptitude au sectionnement          | Oui se conformer à EN/CEI 60947-2   |
| Normes                             | EN/CEI 60947-2<br>GB 14048.2<br>UL 1077<br>CSA C22.2 No 235   |
| Certifications du produit          | CEI<br>CCC<br>UR<br>CSA   |
| <b>Complémentaires</b>             |   |
| [Ue] tension assignée d'emploi     | 240 V CA 50/60 Hz<br>415 V CA 50/60 Hz<br>440 V CA 50/60 Hz   |
| Limite de déclenchement magnétique | 8,5 x In +/- 20 % CA<br>12 x In +/- 20 % CC   |

|   |  |
|---|--|
| <b>[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit</b> | 4,5 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 440 V CA<br>7,5 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 415 V CA<br>15 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 240 V CA<br>4,5 kA 75 % se conformer à GB 14048.2 - 440 V CA<br>7,5 kA 75 % se conformer à GB 14048.2 - 415 V CA<br>15 kA 75 % se conformer à GB 14048.2 - 240 V CA |
| <b>[Ui] tension d'isolement</b>                                     | 500 V CA se conformer à EN/CEI 60947-2   |
| <b>[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs</b>                   | 6 kV se conformer à EN/CEI 60947-2   |
| <b>Coupure pleinement apparente</b>                                 | Oui  |
| <b>Type de commande</b>   | Par maneton  |
| <b>Indication de tension</b>  | Indication ON/OFF  |
| <b>Mode d'installation</b>  | Encliquetable  |
| <b>Support de montage</b>   | Rail DIN   |
| <b>Pas de 9 mm</b>  | 4  |
| <b>Hauteur</b>  | 81 mm  |
| <b>Largeur</b>  | 36 mm  |
| <b>Profondeur</b>   | 72 mm  |
| <b>Couleur</b>  | Gris   |
| <b>Endurance mécanique</b>  | 20000 cycle  |
| <b>Durée de vie électrique</b>                                      | 10000 cycle  |
| <b>Prévision de verrouillage</b>                                    | Cadenassable   |
| <b>Mode de raccordement</b>   | Borne du type à cage (haut ou bas)1...25 mm <sup>2</sup> (AWG 18 à AWG 8) - rigide<br>Borne du type à cage (haut ou bas)1...16 mm <sup>2</sup> (AWG 18 à AWG 8) - flexible avec embout<br>Borne du type à cage (haut ou bas)1...16 mm <sup>2</sup> (AWG 18 à AWG 8) - souple   |
| <b>Longueur de dénudage des fils</b>                                | 14 mm pour haut ou bas connexion   |
| <b>Couple de serrage</b>  | 2,5 N.m haut ou bas  |
| <b>Protection différentielle</b>                                    | Sans   |

## Environnement

|   |  |
|---|--|
| <b>Degré de protection IP</b>           | IP20 conforming to CEI 60529<br>IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529 |
| <b>Degré de pollution</b>               | 3 se conformer à EN/CEI 60947-2  |
| <b>Tropicalisation</b>                  | 2 se conformer à CEI 60068-1   |
| <b>Humidité relative</b>                | 95 % à 55 °C   |
| <b>Altitude de fonctionnement</b>       | 0...2000 m   |
| <b>Température de fonctionnement</b>    | -30...70 °C  |
| <b>Température ambiante de stockage</b> | -40...80 °C  |

## Emballage

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| <b>Type d'emballage 1</b>             | PCE    |
| <b>Nb produits dans l'emballage 1</b> | 1      |
| <b>Hauteur de l'emballage 1</b>       | 7,5 cm |
| <b>Largeur de l'emballage 1</b>       | 3,6 cm |
| <b>Longueur de l'emballage 1</b>      | 8,5 cm |
| <b>Poids de l'emballage 1</b>         | 229 g  |
| <b>Type d'emballage 2</b>             | BB1    |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 8 cm     |
| Largeur de l'emballage 2       | 8,8 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 22,5 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 1,417 kg |
| Type d'emballage 3             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 36       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm    |
| Poids de l'emballage 3         | 17,5 kg  |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.                           |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>  |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Présence d'halogènes                | Produit sans halogènes   |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

## Remplacement(s) recommandé(s)