

M9F52140 - Schneider




**Disjoncteur Ring 40A Multi9 C60BPR
Schneider Electric - 1 pôle - 10kA /
240V - Courbe C - Norme UL489**
Réf M9F52140

72.07€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/108347-disjoncteur-ring-40a-multi9-c60bpr-schneider-electric-1-pole-10ka-240v-courbe-c-norme-ul489-schneider-electric-m9f52140.html>

*Le produit Disjoncteur Ring 40A Multi9 C60BPR Schneider Electric - 1 pôle - 10kA /
240V - Courbe C - Norme UL489
est en vente chez Domomat !*



Fiche technique du produit

Spécifications



Multi9 C60 - disjoncteur Ring - 1P - courbe C - 40A - 10kA - 240V - UL489

M9F52140

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Multi 9
Nom du produit	Multi 9 C60
Type de produit ou équipement	Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil	C60BPR
Application	Distribution
Description des pôles	1P
Nombre de pôles protégés	1
In courant assigné d'emploi	40 A à 25 °C se conformer à EN/CEI 60947-2
Type de réseau	CA CC
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Pouvoir de coupure	3 kA Icu à 415 V CA se conformer à EN/CEI 60947-2 10 kA Icu à 240 V CA se conformer à EN/CEI 60947-2 20 kA Icu à 60 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2 3 kA Icu à 415 V CA se conformer à GB 14048.2 10 kA Icu à 240 V CA se conformer à GB 14048.2 20 kA Icu à 60 V CC se conformer à GB 14048.2 10 kA AIR à 60 V CC se conformer à UL 489 10 kA AIR à 240 V CA se conformer à UL 489 10 kA AIR à 120 V CA se conformer à UL 489 10 kA AIR à 60 V CC se conformer à CSA C22.2 No 5 10 kA AIR à 240 V CA se conformer à CSA C22.2 No 5 10 kA AIR à 120 V CA se conformer à CSA C22.2 No 5
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
Normes	EN/CEI 60947-2 GB 14048.2 UL 489 CSA C22.2 No 5
Certifications du produit	CEI CCC CSA UL

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	240 V CA 50/60 Hz 415 V CA 50/60 Hz 60 V CC
Limite de déclenchement magnétique	8,5 x In +/- 20 % CA 12 x In +/- 20 % CC

[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit	2,25 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 415 V CA 7,5 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 240 V CA 2,25 kA 75 % se conformer à GB 14048.2 - 415 V CA 7,5 kA 75 % se conformer à GB 14048.2 - 240 V CA 15 kA 75 % se conformer à GB 14048.2 - 60 V CC 15 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 60 V CC
[Ui] tension d'isolement	500 V CA se conformer à EN/CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à EN/CEI 60947-2
Coupure pleinement apparente	Oui
Type de commande	Par maneton
Indication de tension	Indication ON/OFF
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	127 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	72 mm
Couleur	Gris
Endurance mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	10000 cycle
Prévision de verrouillage	Cadenassable
Mode de raccordement	Borne à anneau (haut ou bas)
Couple de serrage	2 N.m haut ou bas
Protection différentielle	Sans

Environnement

Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Degré de pollution	3 se conformer à EN/CEI 60947-2
Catégorie de surtension	IV
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Température de fonctionnement	-30...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,8 cm
Largeur de l'emballage 1	7,5 cm
Longueur de l'emballage 1	12,7 cm
Poids de l'emballage 1	155,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12

Hauteur de l'emballage 2	8,0 cm
Largeur de l'emballage 2	22,0 cm
Longueur de l'emballage 2	13,2 cm
Poids de l'emballage 2	1,935 kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	96
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	15,967 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Remplacement(s) recommandé(s)