Fiche produit
Caractéristiques

MGU3.540.12CS
Unica Class - Graphite - inter. à carte 8A temporisé 1NO avec voyant de localis.

Principale

Statut commercial	Commercialisé
Design	Unica Top - Unica Class
Type de produit ou de composant	Interrupteur à carte
Présentation du produit	Mécanisme
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V +/- 10 % AC 50 Hz
Commande	Carte 54 x 86 x 0,85 mm (maximum)
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Griffes longues
Teinte de couleur de la plaque	Graphite

Complémentaires

Type de charge	Contacteur Lampe à LED - 1470 W Lampe fluorescente compacte - 1470 W Tube fluorescent transformateur ferromagnétique - 1470 VA Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique - 1470 VA Lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique - 1000 VA Convecteur 230 V AC - 1470 W Ventilateur 230 V AC - 1470 W Ampoule halogène 230 V CA - 1470 W Ampoule incandescence 230 V CA - 1470 W
Courant assigné d'emploi	8 A
Type de protection	Overvoltage protection Thermal protection
Voyant lumineux	Ambre voyant lumineux
Temporisation	Adjustable between 10 s and 3 mn
Marquage	Pictogramme insertion verticale
Raccordements - bornes	Bornes à vis
Nombre de câbles	2 rigide : <= 2.5 mm² 2 souple : <= 2.5 mm²
Type de fusible	Électronique
Nombre maximal de commutations	50000 opérations
Matière	Couvercle de mécanisme : ASA + PC
Normes	EN 60669-1
Température de fonctionnement	5...30 °C
Température ambiante pour stockage	-20...60 °C
Profondeur d'encastrement	14 mm
Profondeur	Plaque de finition Unica Class : 35 mm Plaque murale Unica Top : 35 mm

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

Degré de protection IK	IK01
Degré de protection IP	IP20
Caractéristique environnementale	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS	Compliant - since 0852 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric
Instruction fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois