Fiche produit
Caractéristiques

MGU3.545.12
Unica - Graphite - réveil 230 VCA 2 modules

Principale

Statut commercial	Commercialisé
Design	Unica Top - Unica Class
Type de produit ou de composant	Horloge de réveil
Présentation du produit	Mécanisme
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V AC, 50/60 Hz
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Teinte de couleur de la plaque	Graphite
Hauteur de montage	> 1.5 m

Complémentaires

Informations affichées	Température ambiante de 0 à 50 °C Jour Humidité relative en fonctionnement 20 % à 90 % Indicateur de rappel d'alarme Heure Double alarme
Précision de mesure	0,1 °C
Nombre d'alarmes	9 alarmes programmables
Temps de sauvegarde	7 jours de temps et économie de programme
Marquage	L+N
Raccordements - bornes	Bornes à vis
Section de câble	<= 1.5 mm² (rigide) <= 1.5 mm² (souple)
Matière	Couvercle de mécanisme : ASA + PC
Normes	EN 60669-2-1
Certifications du produit	Aenor CE
Type d'interrupteur électronique	Type 1B
Classe de logiciel	Class A
Classe d'isolation électrique	Classe II
Température de fonctionnement	0...50 °C
Température ambiante pour stockage	-5...55 °C
Profondeur d'encastrement	33 mm
Profondeur	45 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Masse du produit	0.0542 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

Degré de protection IK	IK01
Degré de protection IP	IP20
Caractéristique environnementale	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Caractéristiques environnementales

RoHS	Compliant - since 0805 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold

Garantie contractuelle

Période	18 mois