



Principales

Gamme de produits	Mini Pragma
Type de produit ou de composant	Boîtier
Type de coffret	Boîtier modulaire
Nombre de modules de 18 mm par rangée	4
Nombre de rangées horizontales	1
Type de face avant	Opaque
Largeur	124 mm extérieur
Hauteur	198 mm extérieur
Profondeur	95.5 mm extérieur

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Nombre total de modules de 18 mm	4
In courant assigné d'emploi	50 A
Type de rail	Rail asymétrique 35 mm
Entrée de câble	1 collerette nue 1 collerette de gaine électrique
Type de bornier	Terre
Nombre de borniers	1 terre bornier avec 4 vissé départs
Départs du bornier répartiteur	1 x 16 mm ² pour terre 1 x 6 mm ² pour terre 2 x 10 mm ² pour terre
Matière du coffret	Partie arrière : techno plastique Porte : techno plastique Face avant : techno plastique
Couleur	Face avant : blanc (RAL 9003) Porte : blanc (RAL 9003)

Environnement

Normes	EN 50102 IEC 529 IEC 60439-3 IEC 60670-24 IEC 60695-2-11
Labels qualité	IMQ
Tenue au feu	Porte : 650 °C Face avant : 750 °C Partie arrière : 750 °C
Degré de protection IP	IP40
Degré de protection IK	IK07
Température de fonctionnement	-25...60 °C

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS	Compliant - since 0901 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference contains SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible
Instruction fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisant des produits spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Contractual warranty

Période

18 mois
