

MW3366 - SEFRAM




**Pince ampèremétrique TRMS Sefram
- 600 A-AC/DC et 600V-AC/DC**

Réf MW3366

196.66€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/105613-pince-ampere-metrique-trms-sefram-600-a-acdc-et-600v-acdc-sefram-mw3366.html>

*Le produit Pince ampèremétrique TRMS Sefram - 600 A-AC/DC et 600V-AC/DC
est en vente chez Domomat !*



MW3366

Pince Multimètre 600A TRMS AC + DC

La pince multimètre MW3366 est l'indispensable des caisses à outils. Il s'agit d'une pince multifonction permettant de réaliser des mesures TRMS AC+DC en courant et en tension. Elle permet une mesure de courant jusqu'à 600A avec deux sensibilités afin de mesurer des courants faibles avec une forte précision. Elle permet également de mesurer des tension AC et DC jusqu'à 600V.

Disposant également de fonctions avancées telles que la mesure de fréquence, la mesure de résistance jusqu'à 40M Ω , la mesure de capacité jusqu'à 2000 μ F, la mesure de continuité ou la mesure de température, elle sera l'alliée de tous vos contrôles ou diagnostics de pannes.

■ Caractéristiques :

- Mesure de courant jusqu'à 600A TRMS AC + DC
- Mesure de tension jusqu'à 600V TRMS AC+DC
- Mesure de tension sur Variateur de Fréquence Variable (VFD) jusqu'à 600V
- Fonction mesure de courant faible AC + DC
- Mesure de fréquence jusqu'à 400Hz
- Mesure de résistance jusqu'à 40M Ω
- Mesure de capacité jusqu'à 2500 μ F
- Test de diode
- Test de continuité avec buzzer
- Ouverture de mâchoire : 35mm maximum
- Détection de tension sans contact (EF)
- Changement de gamme automatique
- Ecran LCD avec rétroéclairage
- Mode arrêt automatique après inactivité
- Mode capture crête RMS 80ms pour les courant de démarrage
- Mode réglage du zéro (offset)
- Fonction HOLD
- Affichage 6000 points
- Sécurité : 600V CAT III et 300V CAT IV



MW3366



Suivez-nous :



Pince Multimètre 600A TRMS AC + DC

Spécifications		MW3518
Courant AC (pince)		
Gamme		Précision
		DC, 50Hz-100Hz
60.00A - 600.0A		± (2.2% lecture + 7dgt)
		100Hz-400Hz
60.00A - 600.0A		± (2.7% lecture + 5dgt)
Courant DC (pince)		
Gamme		Précision
60.00A - 600.0A		± (2.0% lecture + 5dgt)
Courant AC (pince)		
Gamme		Précision
		50Hz-100Hz
60.00A - 600.0A		± (1.8% lecture + 5dgt)
		100Hz-400Hz
60.00A - 600.0A		± (2.0% lecture + 5dgt)
Courant faible AC + DC (pince)		
Gamme		Précision
		DC, 50Hz-60Hz
60.00A		± (2.0% lecture + 7dgt)
Courant faible DC (pince)		
Gamme		Précision
60.00A		± (2.0% lecture + 5dgt)
Courant faible AC (pince)		
Gamme		Précision
		DC, 50Hz-60Hz
60.00A		± (1.5%lecture + 5dgt)
Tension AC (avec filtre numérique passe-bas)		
Bande passante		50Hz-60Hz
Gammes		600.0V
Précision		± (1.2% lecture + 5dgt)
Impédance d'entrée		10MΩ // 100pF
Tension DC		
Gammes		600.0V
Précision		± (0.5% lecture + 5dgt)
Impédance d'entrée		10MΩ // 100pF
Tension AC + DC (avec filtre numérique passe-bas)		
Bande passante		DC, 50Hz-60Hz
Gammes		600.0V
Précision		±(1.2% lecture + 7dgt)
Impédance d'entrée		10MΩ // 100pF
Résistance		
Gamme		Précision
600.0Ω-6.000kΩ, 60.00kΩ		± (1.0% lecture + 5dgt)
Fréquence		
Fonction		Gamme
600V		5.00Hz - 999.9Hz
6A (mode courant faible)		50.00Hz - 400.0Hz
60A, 600A		50.00Hz - 400.0Hz
Précision		± (1% lecture + 5dgt)
Détection de tension sans contact (EF)		
Tension		Indication bargraphe
20V (tolérance : 10V - 36V)		-
55V (tolérance : 23V - 83V)		--
110V (tolérance : 59V-165V)		---
220V (tolérance : 124V-330V)		----
440V (tolérance : 250V-600V)		-----
Différents tons sonores proportionnels à la puissance du champ électrique mesurée		
Fréquence de détection : 50/60Hz		

Pince Multimètre 600A TRMS AC + DC

Spécifications		MW3518
Continuité		
Avec buzzer pour une résistance comprise entre 10Ω et 250Ω		
Temps de réponse: 32 ms approx		
Capacité		
Gamme		Précision
200.0μF, 2500μF		± (2.0% lecture + 4dgt)
Test de diode		
Gamme		Précision
2.000V		± (1.5% lecture + 5dgt)
Caractéristiques générales		
Ecran d'affichage		Ecran LCD
Affichage de mesure		6000 points
Ouverture de mâchoire		35mm max
Cadence de mesure		5 mesures/s
Mode arrêt automatique		après 32 minutes
Température d'utilisation		0°C à 40°C
Température de stockage		-20°C à 60°C < 80% R.H
Altitude d'utilisation		Dessous 2000m
Sécurité		CAT III 600V et CAT IV 300V
Alimentation		2 piles 1,5V AAA
Consommation		13 mA
Dimensions		223mm x 76mm x 37mm
Poids		234g
Garantie		1 an

Livré avec : sacoche de transport, cordons de test avec pointes de touche, manuel d'utilisation, piles.

Partenaire Distributeur



Spécifications susceptible d'être modifiées sans préavis - FT MW3366 F00

Sefram

32, rue Edouard Martel - BP55- 42009 - St Etienne - cedex 2
 Tél. +33 (0) 4.77.59.01.01 / Fax. +33 (0) 4.77.57.23.23
 Web : www.sefram.com - e-mail : sales@sefram.com



Suivez-nous :



Visitez notre site : www.sefram.com